

36605 FL SOLNAR SLR 8W NW-B

Corp de iluminat solar LED

5905339366054

IP
54

EA
SY
instal
ation



Corpul de iluminat Kanlux FL SOLNAR este un proiector alimentat cu energie solară. Puterea proiectorului este de 8W, iar randamentul său luminos este de 100lm/W (când corpul de iluminat este încărcat complet). IP54 vă permite să instalați proiectorul în condiții de praf și umiditate crescute, precum și în aer liber în locuri care nu sunt acoperite. Adaptorul reglabil face posibilă montarea separată a corpului de iluminat și a panoului solar. Proiectorul este echipat cu un senzor de mișcare.

PARAMETRII PRODUSULUI:

Loc de montare: pentru montare pe perete

Loc de aplicare: în interior și exterior

Posibilitate de conlucrare cu reostatul: nu

Wykrywanie ruchu: da

Baterii incluse în set: da

Lungime [mm]: 178

Lățime [mm]: 140

Înălțime [mm]: 290

Alimentare cu baterii: da

Sursă de lumină cu LED integrată: da

Tensiune nominală [V]: 3,7 DC

Putere maximă [W]: max 8

Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice: III

Materialul abajurului: PC

Tip de diodă: LED SMD

Flux luminos [lm]: max 800

Culoarea luminii: alb

Durabilitate [h]: 20000

Număr de cicluri pornit/oprit: 15000

Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: -15÷35

Acumulator (tip): 18650

Acumulator (parametri): Li-Ion 2000mA

Materialul carcasei: PC

Tip de senzor: PIR

Sensor-operation time [second-minute]: 10-1

Durată de încălzire a lămpii [s]: ≤1

Timp de aprindere a lămpii [s]: ≤0,5

unghiul de activare a senzorului [°]: 120


Setarea nivelului de intensitate luminoasă la care senzorul detectează mișcarea [lx]: 15-1000

Grad IP: 54

Rază de acțiune a senzorului [m]: max 10

36605 FL SOLNAR SLR 8W NW-B

Corp de iluminat solar LED



PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED:

Temperatura de culoare corelată [K]: 4000

Consecvența culorii în elipse McAdam : ≤ 6

Indicele de redare a culorilor : 80

DATE LOGISTICE:

Cu sunt ambalate: 8

Număr de bucăți în ambalajul intermediar : 1

Număr de bucăți în ambalajul comun : 8

Greutate unitară netă [g]: 744

Greutate [g]: 937.5

Lungimea ambalajului unitar [cm]: 13

Lățimea ambalajului unitar [cm]: 19

Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 16.9

Greutatea cutiei de carton [kg]: 7.5

Lățimea cutiei de carton [cm]: 28

Înălțimea cutiei de carton [cm]: 36.5

Lungimea cutiei de carton [cm]: 40

Volumul cutiei de carton [m³]: 0.04088

INFORMAȚII SUPLIMENTARE:

•

	15lx - 1000lx	
	—	max 800 lm ⌚ 10s - 60s
	~40 lm	max 800 lm ⌚ 10s - 60s