

## 37014 HRD-MH-NW-W-NT

Corp de iluminat liniar LED

5905339370143



### PARAMETRII PRODUSULUI:

**Culoare:** alb

**Loc de montare:** pentru montare pe tavan

**Loc de aplicare:** în interior

**Distanță minimă de la obiectul iluminat:** 0,5m

**Posibilitate de conlucrare cu reostatul:** DALI

**Direcție de iluminare a corpului de iluminat:** jos

**Lungime [mm]:** 570

**Lățime [mm]:** 43

**Înălțime [mm]:** 65

**Sursă de lumină cu LED integrată:** da

**Tensiune nominală [V]:** 220-240 AC

**Frecvență nominală [Hz]:** 50

**Putere maximă [W]:** 28

**Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice:** I

**Materialul abajurului:** material din plastic

**Tip de diodă:** LED SMD

**Flux luminos [lm]:** 3450

**Culoarea luminii:** alb

**Durabilitate [h]:** 50000

**Factor de menținere a fluxului luminos la sfârșitul perioadei nominale de durabilitate:** L90B10

**Număr de cicluri pornit/oprit:**  $\geq 30000$

**Unghi de iluminare [°]:** X60/Y60

**Interval de temperatură ambientă la care produsul poate fi expus [°C]:** 5÷25

**Tipul de abajur:** raster

**Materialul carcasei:** oțel, material din plastic

**Tip de conexiune:** bloc cu autoblocare

**Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm<sup>2</sup>]:** 0,5÷2,5

**Grad IP:** 20

**UGR:** <18

### PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED:

**Temperatura de culoare corelată [K]:** 4000

**Consecvența culorii în elipse McAdam:**  $\leq 6$

**Indicele de redare a culorilor:** 80

### DATE LOGISTICE:

**Unitate de măsură:** bucată

**Cu sunt ambalate:** 1

## 37014 HRD-MH-NW-W-NT

Corp de iluminat liniar LED



**Număr de bucăți în ambalajul intermediar : 1**

**Număr de bucăți în ambalajul comun : 1**

**Greutate unitară netă [g]: 1130**

**Greutate [g]: 1350**

**Greutatea cutiei de carton [kg] : 1.35**