


37048 HR-SL-WN-B-PT

Corp de iluminat liniar LED

5905339370488



PARAMETRII PRODUSULUI:

Culoare: negru

Loc de montare: pentru încastrare în tavan

Loc de aplicare: în interior

Distanță minimă de la obiectul iluminat: 0,5m

Posibilitate de conlucrare cu reostatul: nu

Direcție de iluminare a corpului de iluminat: jos

Lungime [mm]: 315

Lățime [mm]: 70

Înălțime [mm]: 52

Sursă de lumină cu LED integrată: da

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Putere maximă [W]: 9

Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice: I

Materialul abajurului: material din plastic

Tip de diodă: LED SMD

Flux luminos [lm]: 1050

Durabilitate [h]: 50000

Factor de menținere a fluxului luminos la sfârșitul perioadei nominale de durabilitate: L90B10

Număr de cicluri pornit/oprit: ≥30000

Unghi de iluminare [°]: X60/Y60

Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: 5÷25

Tipul de abajur: raster

Materialul carcasei: oțel, material din plastic

Tip de conexiune: bloc cu autoblocare

Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm²]: 1,5÷2,5

Grad IP: 20

UGR: <16

PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED:

Temperatura de culoare corelată [K]: 3500

Consecvența culorii în elipse McAdam: ≤6

Indicele de redare a culorilor: 80

DATE LOGISTICE:


Unitate de măsură: bucată

Cu sunt ambalate: 1

Număr de bucăți în ambalajul intermediar: 1

37048 HR-SL-WN-B-PT

Corp de iluminat liniar LED

**Număr de bucăți în ambalajul comun : 1****Greutate unitară netă [g] : 600****Greutate [g] : 840****Greutatea cutiei de carton [kg] : 0.84**

KANLUX S.A. (kat 37048) HR-SL-WN-B-PT / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37048) HR-SL-WN-B-PT
Lampy: 1 x HR-SL-WN-B