


37111 HR-MH-WW-W-RM

Corp de iluminat liniar LED

5905339371119



PARAMETRII PRODUSULUI:

Culoare: alb

Loc de montare: pe șină

Loc de aplicare: în interior

Distanță minimă de la obiectul iluminat : 0,5m

Posibilitate de conlucrare cu reostatul : nu

Direcție de iluminare a corpului de iluminat : jos

Lungime [mm]: 570

Lățime [mm]: 43

Înălțime [mm]: 89

Sursă de lumină cu LED integrată : da

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Putere maximă [W]: 28

Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice : II

Materialul abajurului: material din plastic

Tip de diodă: LED SMD

Flux luminos [lm]: 3300

Culoarea luminii: alb cald

Durabilitate [h]: 50000

Factor de menținere a fluxului luminos la sfârșitul perioadei nominale de durabilitate: L90B10

Număr de cicluri pornit/oprit: ≥ 30000

Unghi de iluminare [°]: X60/Y60

Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: 5÷25

Tipul de abajur: raster

Materialul carcasei: oțel, material din plastic

Grad IP: 20

UGR: <18

PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED:

Temperatura de culoare corelată [K]: 3000

Consecvența culorii în elipse McAdam : ≤ 6

Indicele de redare a culorilor: 80

DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată

Cu sunt ambalate: 1


Număr de bucăți în ambalajul intermediar : 1

Număr de bucăți în ambalajul comun : 1

Greutate unitară netă [g]: 820

37111 HR-MH-WW-W-RM

Corp de iluminat liniar LED



Greutate [g]: 1040

Greutatea cutiei de carton [kg]: 1.04

KANLUX S.A. (kat 37111) HR-MH-WW-W-RM / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37111) HR-MH-WW-W-RM
Lampy: 1 x HR-MH-WW-W

