


37118 HR-MH-WW-B-RM

Corp de iluminat liniar LED

5905339371188



PARAMETRII PRODUSULUI:

Culoare: negru
Loc de montare: pe șină
Loc de aplicare: în interior
Distanță minimă de la obiectul iluminat : 0,5m
Posibilitate de conlucrare cu reostatul : nu
Direcție de iluminare a corpului de iluminat : jos
Lungime [mm]: 570
Lățime [mm]: 43
Înălțime [mm]: 89
Sursă de lumină cu LED integrată : da
Tensiune nominală [V]: 220-240 AC
Frecvență nominală [Hz]: 50
Putere maximă [W]: 28
Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice : II
Materialul abajurului: material din plastic
Tip de diodă: LED SMD
Flux luminos [lm]: 2900
Culoarea luminii: alb cald
Durabilitate [h]: 50000
Factor de menținere a fluxului luminos la sfârșitul perioadei nominale de durabilitate: L90B10
Număr de cicluri pornit/oprit: ≥30000
Unghi de iluminare [°]: X60/Y60
Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: 5÷25
Tipul de abajur: raster
Materialul carcasei: oțel, material din plastic
Grad IP: 20
UGR: <16

PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED:

Temperatura de culoare corelată [K]: 3000
Consecvența culorii în elipse McAdam : ≤6
Indicele de redare a culorilor: 80

DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată
Cu sunt ambalate: 1
Număr de bucăți în ambalajul intermediar : 1
Număr de bucăți în ambalajul comun : 1
Greutate unitară netă [g]: 820

37118 HR-MH-WW-B-RM

Corp de iluminat liniar LED

**Greutate [g]: 1040****Greutatea cutiei de carton [kg] : 1.04**KANLUX S.A. (kat 37118) HR-MH-WW-B-RM / Krzywa rozsyłu światła
(biegunowo)Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37118) HR-MH-WW-B-RM
Lampy: 1 x HR-MH-WW-B