

37296 IPER LED 26W-NW-L

Plafonieră LED

5905339372963



PARAMETRII PRODUSULUI:

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Putere maximă [W]: 26

Fluxul luminos al corpului de iluminat [lm]: 3120

Eficiența luminoasă a lămpii [lm/W]: 120

Unghi de iluminare [°]: 120

Temperatura de culoare corelată [K]: 4000

Consecvența culorii în elipse McAdam : 6

Culoarea luminii: alb

Indicele de redare a culorilor: 80

Durabilitate [h]: 50000

Număr de cicluri pornit/oprit: ≥50000

Tip de diodă: LED SMD

Culoare: alb

Loc de montare: pentru montare pe tavan, pentru montare pe perete

Loc de aplicare: în interior și exterior

Distanță minimă de la obiectul iluminat : 0,5m

Posibilitate de conlucrare cu reostatul: nu

Lungime [mm]: 260

Lățime [mm]: 260

Înălțime [mm]: 55

Sursă de lumină cu LED integrată : da

Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice : II

Materialul abajurului: material din plastic

Materialul carcasei: material din plastic

Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: -20÷40

Tip de conexiune: bloc cu autoblocare

Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm²]: 1,5

Grad IK: 10

Grad IP: 65

Kształt: patrat


Informații suplimentare: Nu este posibil sa inlocuiti sursa de lumina cu LED

Informații suplimentare: Nu este posibil sa inlocuiti panoul de control sau echipamentul de control

Informații suplimentare: Produs conținător (CP)

37296 IPER LED 26W-NW-L

Plafonieră LED



Conținut de mercur: nu

PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED:

Modul LED: 2835_54_54 1 1500V 1.0

18um_246*246*0.8(mm)_OPS_UL 1 CG

Puterea în modul activ a sursei de lumină Pon [W] : 24

Consum de energie în modul pornit al sursei de lumină (kWh / 1000h): 24

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): D

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φuse [lm] : 4000

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φuse [lm] : sub formă de sferă (360°)

Înălțimea sursei de lumină [mm] : 1

Lățimea sursei de lumină [mm] : 246

Adâncimea sursei de lumină [mm] : 246

Coordonatele cromatice (x): 0,38

Coordonatele cromatice (y): 0,38

Declarație de putere echivalentă [W] : 227

Valoarea indicelui de redare a culorilor R9 : -1

Factorul de supraviețuire: 0,9

Factorul de menținere a fluxului luminos: 0,96

Tehnologia de iluminat utilizată: LED

Nedirecțională sau direcțională: NDLS

Cu alimentare de la rețea sau nealimentată de la rețea : NMLS

Sursă de lumină conectată (CLS) : nu

Sursă de lumină cu posibilitatea de reglare a culorilor : nu

Surse de lumină cu luminanță mare : nu

Protecție antireflexie : nu

Cu intensitate reglabilă : nu

DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată

Cu sunt ambalate: 5

Număr de bucăți în ambalajul intermediar : 1

Număr de bucăți în ambalajul comun : 5

Greutate unitară netă [g] : 742

Greutate [g] : 950

Lungimea ambalajului unitar [cm] : 27

Lățimea ambalajului unitar [cm] : 6.5

Înălțimea ambalajului unitar [cm] : 27

Greutatea cutiei de carton [kg] : 4.75

Lăţimea cutiei de carton [cm] : 29


Înălţimea cutiei de carton [cm] : 29.5

Lungimea cutiei de carton [cm] : 32

Volumul cutiei de carton [m³] : 0.027376

INFORMAȚII SUPLIMENTARE:

- 5 ani Garanție în conformitate cu prevederile declarației de garanție, disponibile pe site



KANLUX S.A. (kat 37296) IPER LED 26W-NW-L / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37296) IPER LED 26W-NW-L
Lampy: 1 x IPER LED 26W-NW-L

