

37300 IPER LED 26W-NW-O-SE

Plafonieră LED

5905339373007



PARAMETRII PRODUSULUI:

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Putere maximă [W]: 26

Factor de putere: 0.96

Fluxul luminos al corpului de iluminat [lm]: 3120

Eficiența luminoasă a lămpii [lm/W]: 120

Unghi de iluminare [°]: 120

Temperatura de culoare corelată [K]: 4000

Consecvența culorii în elipse McAdam: 6

Culoarea luminii: alb

Indicele de redare a culorilor: 80

Durabilitate [h]: 50000

Număr de cicluri pornit/oprit: ≥50000

Tip de diodă: LED SMD

Culoare: alb

Loc de montare: pentru montare pe tavan, pentru montare pe perete

Loc de aplicare: în interior și exterior

Distanță minimă de la obiectul iluminat: 0,5m

Posibilitate de conlucrare cu reostatul: nu

Înălțime [mm]: 55

Diametru [mm]: 260

Sursă de lumină cu LED integrată: da

Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice: II

Materialul abajurului: material din plastic

Materialul carcasei: material din plastic

Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: -20÷40

Tip de senzor: microunde

Frecvență de lucru a senzorului [MHz]: 5800

Rază de acțiune a senzorului [m]: 3-8

Unghiul de activare a senzorului [°]: 150

Sensor-operation time [second-minute]: 45-

Setarea nivelului de intensitate luminoasă la care senzorul detectează mișcarea [lx]: 50

Wykrywanie ruchu: da

Tip de conexiune: bloc cu autoblocare

Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm²]: 1,5

Date of issue: 10.07.2025, 16:37


Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

37300 IPER LED 26W-NW-O-SE

Plafonieră LED



Grad IK: 10

Grad IP: 65

Kształt: rotund

Informații suplimentare: Nu este posibil să înlocuiți sursa de lumină cu LED

Informații suplimentare: Nu este posibil să înlocuiți panoul de control sau echipamentul de control

Informații suplimentare: Produs conținător (CP)

Conținut de mercur: nu

PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED:

Modul LED: LJB_26_2835_54PCS_54S1P_1500V_K1.0

18UP_244*244*0.8mm_OSP_UL_WB

Puterea în modul activ a sursei de lumină Pon [W] : 24

Consum de energie în modul pornit al sursei de lumină (kWh / 1000h): 24

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): D

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φuse [lm] : 4000

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φuse [lm] : sub formă de sferă (360°)

Înălțimea sursei de lumină [mm] : 1

Lățimea sursei de lumină [mm] : 244

Adâncimea sursei de lumină [mm] : 244

Coordonatele cromatice (x): 0,38

Coordonatele cromatice (y): 0,38

Declarație de putere echivalentă [W] : 227

Valoarea indicelui de redare a culorilor R9 : -1

Factorul de supraviețuire: 0,9

Factorul de menținere a fluxului luminos: 0,96

Tehnologia de iluminat utilizată: LED

Nedirecțională sau direcțională: NDLS

Cu alimentare de la rețea sau nealimentată de la rețea : NMLS

Sursă de lumină conectată (CLS) : nu

Sursă de lumină cu posibilitatea de reglare a culorilor : nu

Surse de lumină cu luminanță mare : nu

Protecție antireflexie: nu

Cu intensitate reglabilă: nu

DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată

37300 IPER LED 26W-NW-O-SE

Plafonieră LED

Cu sunt ambalate: 5

Număr de bucăți în ambalajul intermediar : 1

Număr de bucăți în ambalajul comun : 5

Greutate unitară netă [g]: 644

Greutate [g]: 858

Greutate brută la bucată [g]: 754

Lungimea ambalajului unitar [cm]: 27

Lățimea ambalajului unitar [cm]: 6.5

Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 27

Greutatea cutiei de carton [kg]: 4.29

Lățimea cutiei de carton [cm]: 29


Înălțimea cutiei de carton [cm]: 29.5

Lungimea cutiei de carton [cm]: 32

Volumul cutiei de carton [m³]: 0.027376


INFORMAȚII SUPLIMENTARE:

- 5 ani Garanție în conformitate cu prevederile declarației de garanție, disponibile pe site



37300 IPER LED 26W-NW-O-SE

Plafonieră LED



Date of issue: 10.07.2025, 16:37

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com