


38256 KMCCB-RT-400A-H

MCCB molded case circuit breaker

5905339382566



PARAMETRII PRODUSULUI:

Tensiune nominală [V]: 415 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Curent nominal [A]: 400

Categorie de utilizare: A

Loc de montare: placa de montare

Grad IP: 20

Znamionowa graniczna zwarciova zdolność łączeniowa Icu :
100kA

Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy roboczy Ics : 75kA

Lungime [mm]: 140

Lățime [mm]: 148

Înălțime [mm]: 257

Tip de conexiune: bloc de conectare

Tip de control: mecanic

Tensiunea nominală comutare Ue [V]: 380/400/415

Tensiunea nominală a izolației Ui [V]: 1000

Supratensiune nominală rezistentă Uimp [V]: 8000

Număr de poli: 3

DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată

Cu sunt ambalate: 4

Număr de bucăți în ambalajul intermediar : 1

Număr de bucăți în ambalajul comun : 4

Greutate unitară netă [g]: 5000

Greutate [g]: 5330

Greutate brută la bucată [g]: 5184

Lungimea ambalajului unitar [cm]: 27

Lățimea ambalajului unitar [cm]: 17

Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 17

Greutatea cutiei de carton [kg]: 21.32

Lățimea cutiei de carton [cm]: 30

Înălțimea cutiei de carton [cm]: 37

Lungimea cutiei de carton [cm]: 35

Volumul cutiei de carton [m³]: 0.03885

38256 KMCCB-RT-400A-H

MCCB molded case circuit breaker

