


38257 KMCCB-RT-400A-4P

MCCB molded case circuit breaker

5905339382573



PARAMETRII PRODUSULUI:

Tensiune nominală [V]: 415 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Curent nominal [A]: 400

Categorie de utilizare: A

Loc de montare: placa de montare

Grad IP: 20

Znamionowa graniczna zwarciova zdolność łączeniowa Icu :
65kA

Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy roboczy Ics : 50kA

Lungime [mm]: 184

Lățime [mm]: 148

Înălțime [mm]: 257

Tip de conexiune: bloc de conectare

Tip de control: mecanicne

Tensiunea nominală comutare Ue [V]: 380/400/415

Tensiunea nominală a izolației Ui [V]: 1000

Supratensiune nominală rezistentă Uimp [V]: 8000

Număr de poli: 3+N

DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată

Cu sunt ambalate: 2

Număr de bucăți în ambalajul intermediar : 1

Număr de bucăți în ambalajul comun : 2

Greutate unitară netă [g]: 6365

Greutate [g]: 6850

Greutate brută la bucată [g]: 6585

Lungimea ambalajului unitar [cm]: 27.5

Lățimea ambalajului unitar [cm]: 21.5

Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 17

Greutatea cutiei de carton [kg]: 13.7

Lățimea cutiei de carton [cm]: 30

Înălțimea cutiei de carton [cm]: 20

Lungimea cutiei de carton [cm]: 44.5

Volumul cutiei de carton [m³]: 0.0267

38257 KMCCB-RT-400A-4P

MCCB molded case circuit breaker

