

## 38746 KRD10-4/63/30-A

Înterupător diferențial, 4P



### PARAMETRII PRODUSULUI

|                                                       |               |
|-------------------------------------------------------|---------------|
| Tensiune nominală [V]                                 | 400 AC        |
| Frecvență nominală [Hz]                               | 50            |
| Curent nominal [A]                                    | 63            |
| Curent nominal diferențial [mA]                       | 30            |
| Tip de protecție împotriva curentului rezidual        | A             |
| Grad IP                                               | 20            |
| Norma                                                 | PN-EN 61008-1 |
| Secțiunea conductorilor – rigid [mm <sup>2</sup> ]    | max 25        |
| Secțiunea conductorilor – flexibil [mm <sup>2</sup> ] | max 16        |
| Număr de module                                       | 4             |
| Capacitate nominală de comutare [A]                   | 10000         |
| Tensiunea nominală a izolației Ui [V]                 | 400           |
| Număr de poli                                         | 4             |

### DIMENSIUNI ȘI MONTAJ

|               |    |
|---------------|----|
| Înălțime [mm] | 82 |
| Lățime [mm]   | 72 |

### MATERIALE ȘI CONSTRUCȚIE

|         |     |
|---------|-----|
| Culoare | alb |
|---------|-----|

Date of issue: 23.02.2026, 08:30

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

| DIMENSIUNI ȘI MONTAJ                                                 |                  |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|
| Lungime [mm]                                                         | 75               |
| Loc de montare                                                       | na szynę<br>TH35 |
| Intervalul secțiunilor transversale ale<br>cablurilor aplicate [mm²] | max 25           |

| MATERIALE ȘI CONSTRUCȚIE                                                 |        |
|--------------------------------------------------------------------------|--------|
| Interval de temperatură ambiantă la<br>care produsul poate fi expus [°C] | -25÷40 |

| LOGISTICĂ                                   |          |
|---------------------------------------------|----------|
| Unitate de măsură                           | bucată   |
| Cu sunt ambalate                            | 30       |
| Număr de bucăți în ambalajul<br>intermediar | 1        |
| Număr de bucăți în ambalajul comun          | 30       |
| Greutate unitară netă [g]                   | 364      |
| Greutate [g]                                | 406.67   |
| Greutate brută la bucată [g]                | 390      |
| Lungimea ambalajului unitar [cm]            | 9        |
| Lățimea ambalajului unitar [cm]             | 8        |
| Înălțimea ambalajului unitar [cm]           | 8        |
| Greutatea cutiei de carton [kg]             | 12.2001  |
| Lățimea cutiei de carton [cm]               | 27       |
| Înălțimea cutiei de carton [cm]             | 19       |
| Lungimea cutiei de carton [cm]              | 47       |
| Volumul cutiei de carton [m³]               | 0.024111 |