

39403 KCS-63A/4P

Comutator de instalare

5905339394033



PARAMETRII PRODUSULUI

Tensiune nominală [V]	230/400 AC
Frecvență nominală [Hz]	50
Curent nominal [A]	63
Categorie de utilizare	AC-22A
Loc de aplicare	în interior
Grad IP	20
Norma	PN-EN 60947-3
Tip de control	mechaniczne
Număr de module	4
Forța de strângere [Nm]	1,2
Durata de viață electrică	2000
Număr de poli	4 (12)

DIMENSIUNI ȘI MONTAJ

Înălțime [mm]	88.5
Lățime [mm]	70.4

MATERIALE ȘI CONSTRUCȚIE

Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]	-25+40
---	--------

Date of issue: 27.03.2026, 09:14

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

DIMENSIUNI ȘI MONTAJ

Lungime [mm]	76
Tip de conexiune	bloc de conectare
Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm ²]	max 16

LOGISTICĂ

Unitate de măsură	bucată
Cu sunt ambalate	50
Număr de bucăți în ambalajul comun	50
Greutate unitară netă [g]	292
Greutate [g]	331.2
Greutate brută la bucată [g]	318
Lungimea ambalajului unitar [cm]	10
Lățimea ambalajului unitar [cm]	7.5
Înălțimea ambalajului unitar [cm]	8.5
Greutatea cutiei de carton [kg]	16.56
Lățimea cutiei de carton [cm]	39
Înălțimea cutiei de carton [cm]	18
Lungimea cutiei de carton [cm]	52
Volumul cutiei de carton [m ³]	0.036504

Date of issue: 27.03.2026, 09:14

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

RO