

# Kanlux



EAN: 5905339395221

Sursă de alimentare CV  
Kanlux 39522 TRETO IP67 48V 60W



Date of issue: 08.04.2026, 07:53

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland [kanlux@kanlux.com](mailto:kanlux@kanlux.com)

RO

## PARAMETRII PRODUSULUI

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Tensiune nominală [V]                               | 220-240 AC              |
| Frecvență nominală [Hz]                             | 50                      |
| Curent nominal [A]                                  | max 0,4                 |
| Putere nominală [W]                                 | 30-60                   |
| Putere maximă [W]                                   | 60                      |
| Loc de aplicare                                     | în interior și exterior |
| Grad IP   | 67                      |
| Posibilitate de conlucrare cu reostatul             | nu                      |
| Eficiența sursei de alimentare [%]                  | 86                      |
| $\lambda$   | 0,9                     |
| Secțiune transversală a cablului [mm <sup>2</sup> ] | PRI: 1 / SEC: 1         |
| Tip de sursă de alimentare                          | tensiune constantă      |
| Tipul circuitului de ieșire                         | SELV                    |
| Protecție la suprasarcină                           | da                      |
| Protecție la scurtcircuit                           | da                      |
| Temperatură maximă Ta [°C]                          | 45                      |
| Tensiune de intrare - PRI [V]                       | 220-240                 |
| Tensiune de ieșire - SEC [V]                        | 48 DC                   |
| curent de ieșire - sec [ma]                         | max 1250                |
| Tc [° C]  | 85                      |

## DIMENSIUNI ȘI MONTAJ

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| Înălțime [mm]   | 33                             |
| Lățime [mm]   | 43                             |
| Lungime [mm]  | 166                            |
| Lungimea cablului [m]                                   | 0.19                           |
| Posibilitate de montare pe suprafețe normal inflamabile | da                             |
| Tip de conexiune  | capetele libere ale cablurilor |

## MATERIALE ȘI CONSTRUCȚIE

|  |                      |
|--|----------------------|
| Culoare  | alb                  |
| Material   | material din plastic |
| Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice | II                   |

## LOGISTICĂ

|  |         |
|--|---------|
| Unitate de măsură                          | bucată  |
| Cu sunt ambalate                           | 50      |
| Număr de bucăți în ambalajul intermediar   | 1       |
| Număr de bucăți în ambalajul comun         | 50      |
| Greutate unitară netă [g]                  | 392     |
| Greutate [g]                               | 442     |
| Greutate brută la bucată [g]               | 432     |
| Lungimea ambalajului unitar [cm]           | 24.5    |
| Lățimea ambalajului unitar [cm]            | 5.5     |
| Înălțimea ambalajului unitar [cm]          | 5       |
| Greutatea cutiei de carton [kg]            | 22.1    |
| Lățimea cutiei de carton [cm]              | 28      |
| Înălțimea cutiei de carton [cm]            | 27.5    |
| Lungimea cutiei de carton [cm]             | 51      |
| Volumul cutiei de carton [m <sup>3</sup> ] | 0.03927 |

Date of issue: 08.04.2026, 07:53

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com