

# Kanlux



EAN: 5905339396266

Corp de iluminat liniar LED  
KANLUX 39626 VR-MM-NW-MAT-BRW-NT



Date of issue: 13.08.2026, 08:40

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.


Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland [kanlux@kanlux.com](mailto:kanlux@kanlux.com)

RO

| PARAMETRII PRODUSULUI                                                                  |                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tensiune nominală [V]                                                                  | 220-240 AC                                                                                                                      |
| Frecvență nominală [Hz]                                                                | 50                                                                                                                              |
| Putere maximă [W]                                                                      | 32                                                                                                                              |
| Flux luminos [lm]                                                                      | 4000                                                                                                                            |
| Temperatura de culoare corelată [K]                                                    | 4000                                                                                                                            |
| Consecvența culorii în elipse McAdam                                                   | ≤3                                                                                                                              |
| Culoarea luminii                                                                       | alb                                                                                                                             |
| Eficiența luminoasă a lămpii [lm/W]                                                    | 125                                                                                                                             |
| Unghi de iluminare [°]                                                                 | X85/Y95                                                                                                                         |
| Tip de diodă                                                                           | LED SMD                                                                                                                         |
| Sursă de lumină cu LED integrată                                                       | da                                                                                                                              |
| Indicele de redare a culorilor                                                         | 80                                                                                                                              |
| Durabilitate [h]                                                                       | 50000                                                                                                                           |
| Factor de menținere a fluxului luminos la sfârșitul perioadei nominale de durabilitate | L90B10                                                                                                                          |
| Număr de cicluri pornit/oprit                                                          | ≥30000                                                                                                                          |
| Loc de aplicare                                                                        | în interior                                                                                                                     |
| Grad IP                                                                                | 20                                                                                                                              |
| Posibilitate de conlucrare cu reostatul                                                | nu                                                                                                                              |
| Direcție de iluminare a corpului de iluminat                                           | jos                                                                                                                             |
| UGR                                                                                    | <22                                                                                                                             |
| Posibilitatea înlocuirii sursei LED                                                    | Posibilitate de înlocuire a sursei de lumina LED numai de către personal calificat (numai de către service-ul producătorului)   |
| Posibilitatea înlocuirii echipamentului de comandă                                     | Posibilitatea de a înlocui echipamentul de control numai de către personal calificat (numai de către service-ul producătorului) |
| Categoria produsului conform regulamentului 2019/2020/UE                               | Produs conținător (CP)                                                                                                          |

| DIMENSIUNI ȘI MONTAJ                                              |                         |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Înălțime [mm]                                                     | 99                      |
| Lățime [mm]                                                       | 60                      |
| Lungime [mm]                                                      | 1132                    |
| Loc de montare                                                    | pentru montare pe tavan |
| Tip de conexiune                                                  | bloc cu autoblocare     |
| Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm²] | 1,5÷2,5                 |

| MATERIALE ȘI CONSTRUCȚIE |                                                     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|
| Culoare                  | brăzowe drewno                                      |
| Materialul carcasei      | aliaj de aluminiualiaj de aluminiualiaj de aluminiu |
| Materialul abajurului    | material din plastic                                |



| LOGISTICĂ                                |        |
|------------------------------------------|--------|
| Unitate de măsură                        | bucată |
| Cu sunt ambalate                         | 1      |
| Număr de bucăți în ambalajul intermediar | 1      |
| Număr de bucăți în ambalajul comun       | 1      |
| Greutate unitară netă [g]                | 2976   |

Date of issue: 13.08.2026, 08:40

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

## MATERIALE ȘI CONSTRUCȚIE

|                                                                       |             |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|
| Tipul de abajur                                                       | mat         |
| Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice                      | I           |
| Kształt                                                               | rectangular |
| Distanță minimă de la obiectul iluminat                               | 0,5m        |
| Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C] | 5÷25        |

Date of issue: 13.08.2026, 08:40

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com