

Kanlux



EAN: 5905339396464

Corp de iluminat LED aplicat
KANLUX 39646 VR-MM-WW-5D-BRW-NT



Date of issue: 13.08.2026, 08:28

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

RO

PARAMETRII PRODUSULUI


Tensiune nominală [V]	220-240 AC
Frecvență nominală [Hz]	50
Putere maximă [W]	39
Flux luminos [lm]	4550
Temperatura de culoare corelată [K]	3000
Consecvența culorii în elipse McAdam	≤3
Culoarea luminii	alb cald
Eficiența luminoasă a lămpii [lm/W]	117
Unghi de iluminare [°]	X60/Y60
Tip de diodă	LED SMD
Sursă de lumină cu LED integrată	da
Indicele de redare a culorilor	80
Durabilitate [h]	50000
Factor de menținere a fluxului luminos la sfârșitul perioadei nominale de durabilitate	L90B10
Număr de cicluri pornit/oprit	≥30000
Loc de aplicare	în interior
Grad IP	20
Posibilitate de conlucrare cu reostatul	nu
Direcție de iluminare a corpului de iluminat	jos
UGR	<16
Posibilitatea înlocuirii sursei LED	Posibilitate de înlocuire a sursei de lumina LED numai de către personal calificat (numai de către service-ul producătorului)
Posibilitatea înlocuirii echipamentului de comandă	Posibilitatea de a înlocui echipamentul de control numai de către personal calificat (numai de către service-ul producătorului)
Categoria produsului conform regulamentului 2019/2020/UE	Produs conținător (CP)

DIMENSIUNI ȘI MONTAJ

Înălțime [mm]	99
Lățime [mm]	60
Lungime [mm]	1132
Loc de montare	pentru montare pe tavan
Tip de conexiune	bloc cu autoblocare
Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm²]	1,5÷2,5

MATERIALE ȘI CONSTRUCȚIE

Culoare	brązowe drewno
Materialul carcasei	aliaj de aluminiualiaj de aluminiualiaj de aluminiu
Materialul abajurului	material din plastic



PARAMETRI SURSĂ DE LUMINĂ

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP)	D
Număr de module (Sursă de lumină LED)	4
Fluxul luminos util al sursei de lumină Φuse [lm]	1391
Fluxul luminos util al sursei de lumină Φuse [lm]	sub formă de sferă (360°)

LOGISTICĂ

Unitate de măsură	bucată
-------------------	--------

Date of issue: 13.08.2026, 08:28

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

MATERIALE ȘI CONSTRUCȚIE		LOGISTICĂ	
Tipul de abajur	raster	Cu sunt ambalate	1
Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice	I	Număr de bucăți în ambalajul intermediar	1
Kształt	rectangular	Număr de bucăți în ambalajul comun	1
Distanță minimă de la obiectul iluminat	0,5m	Greutate unitară netă [g]	2976
Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]	5÷25	Greutate [g]	3000
		Greutate brută la bucată [g]	3000
		Lungimea ambalajului unitar [cm]	136
		Lățimea ambalajului unitar [cm]	11
		Înălțimea ambalajului unitar [cm]	7
		Greutatea cutiei de carton [kg]	3
		Lățimea cutiei de carton [cm]	11
		Înălțimea cutiei de carton [cm]	7
		Lungimea cutiei de carton [cm]	136
		Volumul cutiei de carton [m ³]	0.010472