

## 45769 KRD10-2/16/30-F

Înterupător diferențial, 2P



### PARAMETRII PRODUSULUI

|                                                       |               |
|-------------------------------------------------------|---------------|
| Tensiune nominală [V]                                 | 230 AC        |
| Frecvență nominală [Hz]                               | 50            |
| Curent nominal [A]                                    | 16            |
| Curent nominal diferențial [mA]                       | 30            |
| Tip de protecție împotriva curentului rezidual        | F             |
| Grad IP                                               | 20            |
| Norma                                                 | PN-EN 61008-1 |
| Secțiunea conductorilor – rigid [mm <sup>2</sup> ]    | max 25        |
| Secțiunea conductorilor – flexibil [mm <sup>2</sup> ] | max 16        |
| Număr de module                                       | 2             |
| Capacitate nominală de comutare [A]                   | 10000         |
| Tensiunea nominală a izolației Ui [V]                 | 400           |
| Număr de poli                                         | 2             |

### DIMENSIUNI ȘI MONTAJ

|               |    |
|---------------|----|
| Înălțime [mm] | 81 |
| Lățime [mm]   | 36 |

### MATERIALE ȘI CONSTRUCȚIE

|         |     |
|---------|-----|
| Culoare | alb |
|---------|-----|

Date of issue: 23.02.2026, 08:10

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

| DIMENSIUNI ȘI MONTAJ                                              |               | MATERIALE ȘI CONSTRUCȚIE                                              |          |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|
| Lungime [mm]                                                      | 75            | Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C] | -25÷40   |
| Loc de montare                                                    | na szynę TH35 | LOGISTICĂ                                                             |          |
| Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm²] | max 25        | Unitate de măsură                                                     | bucată   |
|                                                                   |               | Cu sunt ambalate                                                      | 60       |
|                                                                   |               | Număr de bucăți în ambalajul intermediar                              | 1        |
|                                                                   |               | Număr de bucăți în ambalajul comun                                    | 60       |
|                                                                   |               | Greutate unitară netă [g]                                             | 210      |
|                                                                   |               | Greutate [g]                                                          | 236.67   |
|                                                                   |               | Greutate brută la bucată [g]                                          | 230      |
|                                                                   |               | Lungimea ambalajului unitar [cm]                                      | 9        |
|                                                                   |               | Lățimea ambalajului unitar [cm]                                       | 4.5      |
|                                                                   |               | Înălțimea ambalajului unitar [cm]                                     | 8.5      |
|                                                                   |               | Greutatea cutiei de carton [kg]                                       | 14.2002  |
|                                                                   |               | Lățimea cutiei de carton [cm]                                         | 27       |
|                                                                   |               | Înălțimea cutiei de carton [cm]                                       | 19       |
|                                                                   |               | Lungimea cutiei de carton [cm]                                        | 47       |
|                                                                   |               | Volumul cutiei de carton [m³]                                         | 0.024111 |