

45771 KRD10-2/40/30-F

Înterupător diferențial, 2P



PARAMETRII PRODUSULUI

Tensiune nominală [V]	230 AC
Frecvență nominală [Hz]	50
Curent nominal [A]	40
Curent nominal diferențial [mA]	30
Tip de protecție împotriva curentului rezidual	F
Grad IP	20
Norma	PN-EN 61008-1
Secțiunea conductorilor – rigid [mm ²]	max 25
Secțiunea conductorilor – flexibil [mm ²]	max 16
Număr de module	2
Capacitate nominală de comutare [A]	10000
Tensiunea nominală a izolației Ui [V]	400
Număr de poli	2

DIMENSIUNI ȘI MONTAJ

Înălțime [mm]	81
Lățime [mm]	36

MATERIALE ȘI CONSTRUCȚIE

Culoare	alb
---------	-----

Date of issue: 23.02.2026, 08:13

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

DIMENSIUNI ȘI MONTAJ	
Lungime [mm]	75
Loc de montare	na szynę TH35
Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm²]	max 25

MATERIALE ȘI CONSTRUCȚIE	
Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]	-25÷40

LOGISTICĂ	
Unitate de măsură	bucată
Cu sunt ambalate	60
Număr de bucăți în ambalajul intermediar	1
Număr de bucăți în ambalajul comun	60
Greutate unitară netă [g]	210
Greutate [g]	236.67
Greutate brută la bucată [g]	230
Lungimea ambalajului unitar [cm]	9
Lățimea ambalajului unitar [cm]	4.5
Înălțimea ambalajului unitar [cm]	8.5
Greutatea cutiei de carton [kg]	14.2002
Lățimea cutiei de carton [cm]	27
Înălțimea cutiei de carton [cm]	19
Lungimea cutiei de carton [cm]	49
Volumul cutiei de carton [m³]	0.025137