

45772 KRD10-2/25/100-F

Întrerupător diferențial, 2P



PARAMETRII PRODUSULUI			
Tensiune nominală [V]		230 AC	
Frecvență nominală [Hz]		50	
Curent nominal [A]		25	
Curent nominal diferențial [mA]		100	
Tip de protecție împotriva curentului rezidual		F	
Grad IP		20	
Norma		PN-EN 61008-1	
Secțiunea conductorilor – rigid [mm²]		max 25	
Secțiunea conductorilor – flexibil [mm²]		max 16	
Număr de module		2	
Capacitate nominală de comutare [A]		10000	
Tensiunea nominală a izolației Ui [V]		400	
Număr de poli		2	
DIMENSIUNI ȘI MONTAJ		MATERIALE ȘI CONSTRUCȚIE	
Înălțime [mm]	81	Culoare	alb
Lățime [mm]	36		

DIMENSIUNI ȘI MONTAJ	
Lungime [mm]	75
Loc de montare	na szynę TH35
Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm²]	max 25

MATERIALE ȘI CONSTRUCȚIE	
Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]	-25÷40

LOGISTICĂ	
Unitate de măsură	bucată
Cu sunt ambalate	60
Număr de bucăți în ambalajul intermediar	1
Număr de bucăți în ambalajul comun	60
Greutate unitară netă [g]	210
Greutate [g]	236.67
Greutate brută la bucată [g]	230
Lungimea ambalajului unitar [cm]	9
Lățimea ambalajului unitar [cm]	4.5
Înălțimea ambalajului unitar [cm]	8.5
Greutatea cutiei de carton [kg]	14.2002
Lățimea cutiei de carton [cm]	27
Înălțimea cutiei de carton [cm]	19
Lungimea cutiei de carton [cm]	49
Volumul cutiei de carton [m³]	0.025137