

45778 KRD10-4/40/30-F

Înterupător diferențial, 4P



PARAMETRII PRODUSULUI

Tensiune nominală [V]	400 AC
Frecvență nominală [Hz]	50
Curent nominal [A]	40
Curent nominal diferențial [mA]	30
Tip de protecție împotriva curentului rezidual	F
Grad IP	20
Norma	PN-EN 61008-1
Secțiunea conductorilor – rigid [mm ²]	max 25
Secțiunea conductorilor – flexibil [mm ²]	max 16
Număr de module	4
Capacitate nominală de comutare [A]	10000
Tensiunea nominală a izolației Ui [V]	400
Număr de poli	4

DIMENSIUNI ȘI MONTAJ

Înălțime [mm]	82
Lățime [mm]	72

MATERIALE ȘI CONSTRUCȚIE

Culoare	alb
---------	-----

DIMENSIUNI ȘI MONTAJ	
Lungime [mm]	75
Loc de montare	na szynę TH35
Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm²]	max 25

MATERIALE ȘI CONSTRUCȚIE	
Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]	-25÷40

LOGISTICĂ	
Unitate de măsură	bucată
Cu sunt ambalate	30
Număr de bucăți în ambalajul intermediar	1
Număr de bucăți în ambalajul comun	30
Greutate unitară netă [g]	342
Greutate [g]	383.33
Greutate brută la bucată [g]	370
Lungimea ambalajului unitar [cm]	9
Lățimea ambalajului unitar [cm]	8
Înălțimea ambalajului unitar [cm]	8.5
Greutatea cutiei de carton [kg]	11.4999
Lățimea cutiei de carton [cm]	27
Înălțimea cutiei de carton [cm]	19
Lungimea cutiei de carton [cm]	49
Volumul cutiei de carton [m³]	0.025137