

## 45779 KRD10-4/63/30-F

Înterupător diferențial, 4P



### PARAMETRII PRODUSULUI

|                                                       |               |
|-------------------------------------------------------|---------------|
| Tensiune nominală [V]                                 | 400 AC        |
| Frecvență nominală [Hz]                               | 50            |
| Curent nominal [A]                                    | 63            |
| Curent nominal diferențial [mA]                       | 30            |
| Tip de protecție împotriva curentului rezidual        | F             |
| Grad IP                                               | 20            |
| Norma                                                 | PN-EN 61008-1 |
| Secțiunea conductorilor – rigid [mm <sup>2</sup> ]    | max 25        |
| Secțiunea conductorilor – flexibil [mm <sup>2</sup> ] | max 16        |
| Număr de module                                       | 4             |
| Capacitate nominală de comutare [A]                   | 10000         |
| Tensiunea nominală a izolației Ui [V]                 | 400           |
| Număr de poli                                         | 4             |

### DIMENSIUNI ȘI MONTAJ

|               |    |
|---------------|----|
| Înălțime [mm] | 82 |
| Lățime [mm]   | 72 |

### MATERIALE ȘI CONSTRUCȚIE

|         |     |
|---------|-----|
| Culoare | alb |
|---------|-----|

Date of issue: 23.02.2026, 08:20

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

| DIMENSIUNI ȘI MONTAJ                                              |               | MATERIALE ȘI CONSTRUCȚIE                                              |        |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|
| Lungime [mm]                                                      | 75            | Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C] | -25÷40 |
| Loc de montare                                                    | na szynę TH35 |                                                                       |        |
| Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm²] | max 25        |                                                                       |        |
| LOGISTICĂ                                                         |               |                                                                       |        |
| Unitate de măsură                                                 | bucată        |                                                                       |        |
| Cu sunt ambalate                                                  | 30            |                                                                       |        |
| Număr de bucăți în ambalajul intermediar                          | 1             |                                                                       |        |
| Număr de bucăți în ambalajul comun                                | 30            |                                                                       |        |
| Greutate unitară netă [g]                                         | 352           |                                                                       |        |
| Greutate [g]                                                      | 393.33        |                                                                       |        |
| Greutate brută la bucată [g]                                      | 382           |                                                                       |        |
| Lungimea ambalajului unitar [cm]                                  | 9             |                                                                       |        |
| Lățimea ambalajului unitar [cm]                                   | 8             |                                                                       |        |
| Înălțimea ambalajului unitar [cm]                                 | 8.5           |                                                                       |        |
| Greutatea cutiei de carton [kg]                                   | 11.7999       |                                                                       |        |
| Lățimea cutiei de carton [cm]                                     | 27            |                                                                       |        |
| Înălțimea cutiei de carton [cm]                                   | 19            |                                                                       |        |
| Lungimea cutiei de carton [cm]                                    | 49            |                                                                       |        |
| Volumul cutiei de carton [m³]                                     | 0.025137      |                                                                       |        |