

45781 KRD10-4/63/100-F

Înterupător diferențial, 4P



PARAMETRII PRODUSULUI			
Tensiune nominală [V]		400 AC	
Frecvență nominală [Hz]		50	
Curent nominal [A]		63	
Curent nominal diferențial [mA]		100	
Tip de protecție împotriva curentului rezidual		F	
Grad IP		20	
Norma		PN-EN 61008-1	
Secțiunea conductorilor – rigid [mm²]		max 25	
Secțiunea conductorilor – flexibil [mm²]		max 16	
Număr de module		4	
Capacitate nominală de comutare [A]		10000	
Tensiunea nominală a izolației Ui [V]		400	
Număr de poli		4	
DIMENSIUNI ȘI MONTAJ		MATERIALE ȘI CONSTRUCȚIE	
Înălțime [mm]	82	Culoare	alb
Lățime [mm]	72		

Date of issue: 23.02.2026, 08:17

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

DIMENSIUNI ȘI MONTAJ	
Lungime [mm]	75
Loc de montare	na szynę TH35
Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm²]	max 25

MATERIALE ȘI CONSTRUCȚIE	
Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]	-25÷40

LOGISTICĂ	
Unitate de măsură	bucată
Cu sunt ambalate	30
Număr de bucăți în ambalajul intermediar	1
Număr de bucăți în ambalajul comun	30
Greutate unitară netă [g]	352
Greutate [g]	393.33
Greutate brută la bucată [g]	382
Lungimea ambalajului unitar [cm]	9
Lățimea ambalajului unitar [cm]	8
Înălțimea ambalajului unitar [cm]	8.5
Greutatea cutiei de carton [kg]	11.7999
Lățimea cutiei de carton [cm]	27
Înălțimea cutiei de carton [cm]	19
Lungimea cutiei de carton [cm]	49
Volumul cutiei de carton [m³]	0.025137