

Kanlux



EAN: 5905339902818

Cadru de iluminat LED
Kanlux 46070 AVAR W U 6060 32W-CCT



Date of issue: 27.03.2026, 09:15

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

RO

PARAMETRII PRODUSULUI

Tensiune nominală [V]	220-240 AC
Frecvență nominală [Hz]	50
Putere maximă [W]	32
Fluxul luminos al corpului de iluminat [lm]	3800/4000/3900
Temperatura de culoare corelată [K]	3000/4000/6000
Unghi de iluminare [°]	90
Tip de diodă	LED SMD
Sursă de lumină cu LED integrată	da
Consecvența culorii în elipse McAdam	6
Culoarea luminii	alb cald, alb, alb racoros
Indicele de redare a culorilor	80
Durabilitate [h]	50000
Număr de cicluri pornit/oprit	≥50000
Loc de aplicare	în interior
Grad IP	20
Posibilitate de conlucrare cu reostatul	nu
Sursa de alimentare inclusă în set	da
Tip de sursă de alimentare	curent continuu
UGR	<19
Posibilitatea înlocuirii sursei LED	Posibilitate de înlocuire a sursei de lumina LED numai de către personal calificat (numai de către service-ul producătorului)
Posibilitatea înlocuirii echipamentului de comandă	Panoul de control sau echipamentul de control pot fi înlocuite de utilizatorul final
Categoria produsului conform regulamentului 2019/2020/UE	Produs conținător (CP)

DIMENSIUNI ȘI MONTAJ

Înălțime [mm]	26
Lățime [mm]	595
Lungime [mm]	595
Loc de montare	pentru încadrare în tavan
Tip de conexiune	capetele libere ale cablurilor

PARAMETRI SURSĂ DE LUMINĂ

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP)	C
Număr de module (Sursă de lumină LED)	4
Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ _{use} [lm]	1300
Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ _{use} [lm]	sub formă de sferă (360°)

MATERIALE ȘI CONSTRUCȚIE

Culoare	alb
Materialul carcasei	aliaj de alumiiniu aliaj de alumiiniu de aluminiu
Materialul abajurului	material din plastic
Materialul panoului/cadrului	aliaj de alumiiniu aliaj de alumiiniu de aluminiu
Tipul de abajur	opalescent
Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice	II
Kształt	patrat
Distanță minimă de la obiectul iluminat	0,5m
Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]	5÷25

Date of issue: 27.03.2026, 09:15

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

RO

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

5 ani Garanție în conformitate cu prevederile declarației de garanție, disponibile pe site

LOGISTICĂ

Unitate de măsură	bucată
Cu sunt ambalate	6
Număr de bucăți în ambalajul intermediar	1
Număr de bucăți în ambalajul comun	6
Greutate unitară netă [g]	1136
Greutate [g]	1616.67
Greutate brută la bucată [g]	1442
Lungimea ambalajului unitar [cm]	62
Lățimea ambalajului unitar [cm]	5
Înălțimea ambalajului unitar [cm]	62
Greutatea cutiei de carton [kg]	9.70002
Lățimea cutiei de carton [cm]	31
Înălțimea cutiei de carton [cm]	64
Lungimea cutiei de carton [cm]	63
Volumul cutiei de carton [m ³]	0.124992

Date of issue: 27.03.2026, 09:15

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

RO