

Kanlux



EAN: 5905339902405

Corp de iluminat solar LED
Kanlux 46450 PARENO SLR 25W CCT-B



Date of issue: 04.05.2026, 13:15

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

RO

PARAMETRII PRODUSULUI

Tensiune nominală [V]	3,2 DC 32700 ACCU
Putere maximă [W]	max 25
Flux luminos [lm]	max 2800
Temperatura de culoare corelată [K]	3000/4000/6500
Consecvența culorii în elipse McAdam	6
Culoarea luminii	alb cald, alb, alb racoros
Acumulator (tip)	32700
Acumulator (parametri)	LiFePO ₄ 3,2V 20000mAh
Eficiența luminoasă a lămpii [lm/W]	max 112
Unghi de iluminare [°]	120
Tip de diodă	LED SMD
Sursă de lumină cu LED integrată	da
Indicele de redare a culorilor	80
Durabilitate [h]	20000
Număr de cicluri pornit/oprit	≥15000
Loc de aplicare	în interior și exterior
Grad IP	54
Control încorporat al luminozității	da
Posibilitate de conlucrare cu reostatul	nu
Control	telecomandă cu infraroșu
Comutator	da
Sursă de lumină înlocuibilă	nu
Direcție de iluminare a corpului de iluminat	jos
Alimentare cu baterii	da
Wyłącznik czasowy [h]	3/6

DIMENSIUNI ȘI MONTAJ

Înălțime [mm]	2500
Lățime [mm]	440
Lungime [mm]	440
Loc de montare	pe substrat

PARAMETRI SENZOR

Tip de senzor	PIR
Detectarea mișcării	da
Rază de acțiune a senzorului [m]	max 8
Unghiul de activare a senzorului [°]	90
Sensor-operation time [second-minute]	20--
Setarea nivelului de intensitate luminoasă la care senzorul detectează mișcarea [lx]	10

MATERIALE ȘI CONSTRUCȚIE

Culoare	negru
Material	ABS, PC, PS
Materialul abajurului	PS
Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice	III
Distanță minimă de la obiectul iluminat	0,5m
Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]	-10+40

LOGISTICĂ

Unitate de măsură	bucată
Cu sunt ambalate	1
Număr de bucăți în ambalajul intermediar	1
Număr de bucăți în ambalajul comun	1
Greutate unitară netă [g]	8774
Greutate [g]	1424
Greutate brută la bucată [g]	10260
Lungimea ambalajului unitar [cm]	48
Lățimea ambalajului unitar [cm]	28.5
Înălțimea ambalajului unitar [cm]	49
Greutatea cutiei de carton [kg]	1.424
Lățimea cutiei de carton [cm]	28.5
Înălțimea cutiei de carton [cm]	29

Date of issue: 04.05.2026, 13:15

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

LOGISTICĂ

Lungimea cutiei de carton [cm]	48
Volumul cutiei de carton [m ³]	0.039672

Date of issue: 04.05.2026, 13:15

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

RO