



07280 ROGER DL-LED12

Suport pentru sol

5905339072801



Kanlux ROGER DL este un corp interior fixat în pământ cu un modul LED încorporat. Forma specifică a lentilei răspândește uniform lumina, ceea ce se traduce într-un efect de lumină unic. Corpul de iluminat este caracterizat printr-un grad ridicat de protecție IP66 și rezistență la deteriorarea mecanică IK09.

PARAMETRII PRODUSULUI:

Culoare: gri

Loc de montare: în sol

Loc de aplicare: în interior și exterior

Distanță minimă de la obiectul iluminat: 0,1m

Posibilitate de conlucrare cu reostatul: nu

Direcție de iluminare a corpului de iluminat: orizontală

Înălțime [mm]: 74

Diametru [mm]: 100

Număr de presetupe: 1

Sursă de lumină cu LED integrată: da

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Putere maximă [W]: 1

Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice: I

Tip de diodă: LED DIP

Culoarea luminii: alb racoros

Durabilitate [h]: 20000

Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: -20÷35

Materialul carcasei: oțel

Materialul panoului/cadrului: aliaj de aluminiu / aliaj de aluminiu

Materialul geamului de protecție: material din plastic

Tip de conexiune: capetele libere ale cablurilor

Lungimea cablului [m]: 0.3

Secțiune transversală a cablului [mm²]: 0,75

Durată de încălzire a lămpii [s]: ≤1

Timp de aprindere a lămpii [s]: ≤0,5

Presiune statică admisă [kN]: 5

Grad IK: 09

Grad IP: 66

PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED:

Temperatura de culoare corelată [K]: 6000-6500

07280 ROGER DL-LED12

Suport pentru sol

DATE LOGISTICE:**Cu sunt ambalate:** 24**Număr de bucăți în ambalajul intermediar:** 1**Număr de bucăți în ambalajul comun:** 24**Greutate unitară netă [g]:** 280**Greutate [g]:** 345.83**Lungimea ambalajului unitar [cm]:** 10.5**Lățimea ambalajului unitar [cm]:** 10.5**Înălțimea ambalajului unitar [cm]:** 9**Greutatea cutiei de carton [kg]:** 8.29992**Lățimea cutiei de carton [cm]:** 22**Înălțimea cutiei de carton [cm]:** 37**Lungimea cutiei de carton [cm]:** 32**Volumul cutiei de carton [m³]:** 0.026048

KANLUX S.A. (kat 7280) ROGER DL-LED12 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 7280) ROGER DL-LED12
Lampy: 1 x ROGER DL-LED12