

90120 KDB-IP65-S04T MK2


Panou de distribuție din seria KDB
5905339901200



PARAMETRII PRODUSULUI	
Tensiune nominală [V]	690 AC; 1500 DC
Loc de aplicare	în interior și exterior
Grad IP	65
Grad IK	08
Norma	PN-EN 62208
Număr de module	4P
numărul de rânduri	1

DIMENSIUNI ȘI MONTAJ		MATERIALE ȘI CONSTRUCȚIE	
Înălțime [mm]	200	Culoare	gri
Lățime [mm]	103	Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice	II
Lungime [mm]	128	Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]	-25+40
Loc de montare	pentru montare pe perete		

RYSUNKI WYMIAROW



SYMBOL	A	B	C
KDB-IP65-S04T MK2	128	200	103
KDB-IP65-S06T MK2	164	200	103
KDB-IP65-S09T MK2	218	200	103
KDB-IP65-S13T MK2	296	230	121
KDB-IP65-S18T MK2	386	230	121
KDB-IP65-S26T MK2	296	390	131
KDB-IP65-S39T MK2	296	550	131
KDB-IP65-S09T MK2+	218	200	103
KDB-IP65-S18T MK2+	386	230	121
KDB-IP65-S39T MK2+	296	550	131

LOGISTICĂ

Unitate de măsură	bucată
Cu sunt ambalate	40
Număr de bucăți în ambalajul intermediar	1
Număr de bucăți în ambalajul comun	40
Greutate unitară netă [g]	534
Greutate [g]	647.5
Greutate brută la bucată [g]	616
Lungimea ambalajului unitar [cm]	13.5
Lățimea ambalajului unitar [cm]	11
Înălțimea ambalajului unitar [cm]	21
Greutatea cutiei de carton [kg]	25.9
Lățimea cutiei de carton [cm]	44
Înălțimea cutiei de carton [cm]	56
Lungimea cutiei de carton [cm]	55
Volumul cutiei de carton [m ³]	0.13552

Date of issue: 10.08.2026, 13:45

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com