

90121 KDB-IP65-S06T MK2

Panou de distribuție din seria KDB
5905339901217



PARAMETRII PRODUSULUI	
Tensiune nominală [V]	690 AC; 1500 DC
Loc de aplicare	în interior și exterior
Grad IP	65
Grad IK	08
Norma	PN-EN 62208

DIMENSIUNI ȘI MONTAJ	
Loc de montare	pentru montare pe perete

	SYMBOL	A	B	C
	KDB-IP65-S04T MK2	128	200	103
	KDB-IP65-S06T MK2	164	200	103
	KDB-IP65-S09T MK2	218	200	103
	KDB-IP65-S13T MK2	296	230	121
	KDB-IP65-S18T MK2	386	230	121
	KDB-IP65-S26T MK2	296	390	131
	KDB-IP65-S39T MK2	296	550	131
	KDB-IP65-S09T MK2+	218	200	103
	KDB-IP65-S18T MK2+	386	230	121
	KDB-IP65-S39T MK2+	296	550	131

MATERIALE ȘI CONSTRUCȚIE

Culoare	alb
Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice	II
Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]	-25+40

LOGISTICĂ

Unitate de măsură	bucată
Cu sunt ambalate	30
Număr de bucăți în ambalajul comun	30
Lățimea cutiei de carton [cm]	20
Înălțimea cutiei de carton [cm]	307.5
Lungimea cutiei de carton [cm]	20
Volumul cutiei de carton [m ³]	0.123

Date of issue: 30.07.2026, 09:16

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com