


90125 KDB-IP65-S26T MK2

Panou de distribuție din seria KDB
5905339901255



PARAMETRII PRODUSULUI	
Tensiune nominală [V]	690 AC; 1500 DC
Loc de aplicare	în interior și exterior
Grad IP	65
Grad IK	08
Norma	PN-EN 62208
Număr de module	2x13P
numărul de rânduri	2

DIMENSIUNI ȘI MONTAJ	
Înălțime [mm]	390
Lățime [mm]	131
Lungime [mm]	296
Loc de montare	pentru montare pe perete



SYMBOL	A	B	C
KDB-IP65-S04T MK2	128	200	103
KDB-IP65-S06T MK2	164	200	103
KDB-IP65-S09T MK2	218	200	103
KDB-IP65-S13T MK2	296	230	121
KDB-IP65-S18T MK2	386	230	121
KDB-IP65-S26T MK2	296	390	131
KDB-IP65-S39T MK2	296	550	131
KDB-IP65-S09T MK2+	218	200	103
KDB-IP65-S18T MK2+	386	230	121
KDB-IP65-S39T MK2+	296	550	131

MATERIALE ȘI CONSTRUCȚIE

Culoare	alb
Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice	II
Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]	-25+40

LOGISTICĂ

Unitate de măsură	bucată
Cu sunt ambalate	6
Număr de bucăți în ambalajul intermediar	1
Număr de bucăți în ambalajul comun	6
Greutate unitară netă [g]	2300
Greutate [g]	2700
Greutate brută la bucată [g]	2516
Lungimea ambalajului unitar [cm]	30.5
Lățimea ambalajului unitar [cm]	13.5
Înălțimea ambalajului unitar [cm]	40
Greutatea cutiei de carton [kg]	16.2
Lățimea cutiei de carton [cm]	42.5
Înălțimea cutiei de carton [cm]	42
Lungimea cutiei de carton [cm]	62
Volumul cutiei de carton [m ³]	0.11067

Date of issue: 30.07.2026, 09:19

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com