


90129 KDB-IP65-S18T MK2+

Panou de distribuție din seria KDB  
5905339901293



| PARAMETRII PRODUSULUI |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Tensiune nominală [V] | 690 AC; 1500 DC         |
| Loc de aplicare       | în interior și exterior |
| Grad IP               | 65                      |
| Grad IK               | 08                      |
| Norma                 | PN-EN 62208             |
| Număr de module       | 18P                     |
| numărul de rânduri    | 1                       |

| DIMENSIUNI ȘI MONTAJ |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Înălțime [mm]        | 230                            |
| Lățime [mm]          | 121                            |
| Lungime [mm]         | 386                            |
| Loc de montare       | pentru<br>montare pe<br>perete |



| SYMBOL             | A   | B   | C   |
|--------------------|-----|-----|-----|
| KDB-IP65-S04T MK2  | 128 | 200 | 103 |
| KDB-IP65-S06T MK2  | 164 | 200 | 103 |
| KDB-IP65-S09T MK2  | 218 | 200 | 103 |
| KDB-IP65-S13T MK2  | 296 | 230 | 121 |
| KDB-IP65-S18T MK2  | 386 | 230 | 121 |
| KDB-IP65-S26T MK2  | 296 | 390 | 131 |
| KDB-IP65-S39T MK2  | 296 | 550 | 131 |
| KDB-IP65-S09T MK2+ | 218 | 200 | 103 |
| KDB-IP65-S18T MK2+ | 386 | 230 | 121 |
| KDB-IP65-S39T MK2+ | 296 | 550 | 131 |

## MATERIALE ȘI CONSTRUCȚIE

|                                                                       |        |
|-----------------------------------------------------------------------|--------|
| Culoare                                                               | alb    |
| Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice                      | II     |
| Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C] | -25+40 |

## LOGISTICĂ

|                                            |          |
|--------------------------------------------|----------|
| Unitate de măsură                          | bucată   |
| Cu sunt ambalate                           | 10       |
| Număr de bucăți în ambalajul intermediar   | 1        |
| Număr de bucăți în ambalajul comun         | 10       |
| Greutate unitară netă [g]                  | 1716     |
| Greutate [g]                               | 2050     |
| Greutate brută la bucată [g]               | 1918     |
| Lungimea ambalajului unitar [cm]           | 23.5     |
| Lățimea ambalajului unitar [cm]            | 13.5     |
| Înălțimea ambalajului unitar [cm]          | 39       |
| Greutatea cutiei de carton [kg]            | 20.5     |
| Lățimea cutiei de carton [cm]              | 41       |
| Înălțimea cutiei de carton [cm]            | 49       |
| Lungimea cutiei de carton [cm]             | 67.5     |
| Volumul cutiei de carton [m <sup>3</sup> ] | 0.135608 |

Date of issue: 30.07.2026, 09:19

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com