

90780 EVALO EL-11 BE-G

Corp de perete-tavan
5905339907806



PARAMETRII PRODUSULUI	
Tensiune nominală [V]	220-240 AC
Frecvență nominală [Hz]	50
Ax (Sursă de lumină)	GU10
Sursă de lumină	PAR16
Sursa de lumină face parte din set	nu
Loc de aplicare	în interior
Grad IP	20
Produsul nu este adecvat pentru acoperirea cu material termoizolant	da
Corp de iluminat mobil în interval orizontal [°]	320
Corp de iluminat mobil în interval vertical [°]	90
Reglare unghiulară a corpului de iluminat [°]	pe două axe

DIMENSIUNI ȘI MONTAJ		MATERIALE ȘI CONSTRUCȚIE	
Loc de montare	pentru montare pe perete,	Materialul carcasei	aliaj de aluminiualiaj de aluminiualiaj de aluminiu
	pentru montare pe tavan		
Tip de conexiune	bloc cu șurub	Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice	I

DIMENSIUNI ȘI MONTAJ	
Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm²]	1÷2,5
LOGISTICĂ	
Unitate de măsură	bucată
Cu sunt ambalate	1

MATERIALE ȘI CONSTRUCȚIE	
Distanță minimă de la obiectul iluminat	0,5m
Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]	5÷25