

91180 MAH PRO 38W 12R-NW SE

Corp de iluminat LED rezistent la praf
5905339911803



PARAMETRII PRODUSULUI	
Tensiune nominală [V]	220-240 AC
Frecvență nominală [Hz]	50
Putere maximă [W]	38
Flux luminos [lm]	6100
Temperatura de culoare corelată [K]	4000
Consecvența culorii în elipse McAdam	6
Culoarea luminii	alb
Interval de reglare a puterii [W]	38 / 34,5 / 27,5 / 22
Interval de reglare a fluxului luminos [lm]	6100 / 5600 / 4550 / 3750
Eficiența luminoasă a lămpii [lm/W]	161
Unghi de iluminare [°]	110
Tip de diodă	LED SMD
Sursă de lumină cu LED integrată	da
Indicele de redare a culorilor	80
Durabilitate [h]	50000
Factor de menținere a fluxului luminos la sfârșitul perioadei nominale de durabilitate	L70B50

PARAMETRII PRODUSULUI

Număr de cicluri pornit/oprit	≥80000
Loc de aplicare	în interior și exterior
Grad IP	66
Grad IK	08
Posibilitate de conexiune de trecere a corpurilor de iluminat	da
Posibilitate de conlucrare cu reostatul	nu
Număr de presetupe	2
Posibilitatea înlocuirii sursei LED	Posibilitate de înlocuire a sursei de lumina LED numai de către personal calificat (numai de către service-ul producătorului)
Posibilitatea înlocuirii echipamentului de comandă	Posibilitatea de a înlocui echipamentul de control numai de către personal calificat (numai de către service-ul producătorului)
Categoria produsului conform regulamentului 2019/2020/UE	Produs conținător (CP)
Conținut de mercur în lampă [mg]	0

DIMENSIUNI ȘI MONTAJ

Înălțime [mm]	75
Lățime [mm]	75
Lungime [mm]	1200
Loc de montare	pentru montare pe tavan, pentru montare pe perete
Tip de conexiune	bloc cu autoblocare
Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm²]	1÷2,5

MATERIALE ȘI CONSTRUCȚIE

Culoare	gri
Materialul carcasei	PC
Materialul abajurului	PC
Tipul de abajur	grooved
Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice	I
Kształt	rectangular
Distanță minimă de la obiectul iluminat	0,5m
Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]	-20÷40

LOGISTICĂ

Unitate de măsură	bucată
Cu sunt ambalate	12
Număr de bucăți în ambalajul intermediar	1
Număr de bucăți în ambalajul comun	12
Greutate unitară netă [g]	1454

PARAMETRI SENZOR

Tip de senzor	microunde
Frecvență de lucru a senzorului [MHz]	5800
Detectarea mișcării	da
Rază de acțiune a senzorului [m]	max6
Unghiul de activare a senzorului [°]	360
Sensor-operation time [second-minute]	5-30
Setarea nivelului de intensitate luminoasă la care senzorul detectează mișcarea [lx]	2/10/30/50/OFF
Reglare a sensibilității	da

PARAMETRI SURSĂ DE LUMINĂ

Modul LED	J513633WKLS-TF36WM-0.5W2835-S35P3-8
Puterea în modul activ a sursei de lumină Pon [W]	34
Consum de energie în modul pornit al sursei de lumină (kWh / 1000h)	34
Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP)	C
Fluxul luminos util al sursei de lumină Φuse [lm]	6720
Fluxul luminos util al sursei de lumină Φuse [lm]	sub formă de sferă (360°)
Înălțimea sursei de lumină [mm]	1158
Lățimea sursei de lumină [mm]	18
Adâncimea sursei de lumină [mm]	1
Coordonatele cromatice (x)	0,38
Coordonatele cromatice (y)	0,38
Declarație de putere echivalentă [W]	363

Date of issue: 21.07.2026, 08:30

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

LOGISTICĂ

Greutate [g]	1678.17
Greutate brută la bucată [g]	1604
Lungimea ambalajului unitar [cm]	121
Lăţimea ambalajului unitar [cm]	8
Înălţimea ambalajului unitar [cm]	8
Greutatea cutiei de carton [kg]	20.13804
Lăţimea cutiei de carton [cm]	35
Înălţimea cutiei de carton [cm]	26
Lungimea cutiei de carton [cm]	122.5
Volumul cutiei de carton [m ³]	0.111475

PARAMETRI SURSĂ DE LUMINĂ

Valoarea indicelui de redare a culorilor R9	0
Factorul de supravieţuire	0,9
Factorul de menţinere a fluxului luminos	0,96
Sursă de lumină cu posibilitatea de reglare a culorilor	nu
Surse de lumină cu luminanţă mare	nu
Protecţie antireflexie	nu
Cu intensitate reglabilă	nu

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

5 ani garanție, în condițiile prevăzute în declarația de garanție disponibilă pe site-ul web.