Kanlux

91190 VELPOR 21W CCT W

Corp de iluminat pentru fațadă

5905339911902





PARAMETRII PRODUSULUI	
Tensiune nominală [V]	**220-240 AC**
Frecvență nominală [Hz]	**50**
Putere maximă [W]	**21**
Flux luminos [lm]	**1850 (WW) / 2100 (NW) / 1950 (CW)**
Temperatura de culoare corelată [K]	**3000/4000/6500**
Consecvența culorii în elipse McAdam	**6**
Culoarea luminii	**alb, alb cald, alb racoros**
Unghi de iluminare [°]	**110**
Tip de diodă	**LED SMD**
Sursă de lumină cu LED integrată	**da**
Indicele de redare a culorilor	**80**
Durabilitate [h]	**50000**
Număr de cicluri pornit/oprit	**25000**
Loc de aplicare	**în interior și exterior**
Grad IP	**65**
Grad IK	**08**

Date of issue: 19.11.2026, 11:48

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

RO

PARAMETRII PRODUSULUI

Posibilitate de utilizare cu variator de intensitate luminoasă	**nu**
Posibilitatea înlocuirii sursei LED	**Nu este posibil sa inlocuiti sursa de lumina cu LED**
Posibilitatea înlocuirii echipamentului de comandă	**Posibilitatea de a înlocui echipamentul de control numai de către personal calificat (numai de către service-ul producătorului)**
Categoria produsului conform regulamentului 2019/2020/UE	**Produs conținător (CP)**

DIMENSIUNI ȘI MONTAJ

Înălțime [mm]	**109**
Lățime [mm]	**107**
Lungime [mm]	**266**
Loc de montare	**pentru montare pe perete**
Tip de conexiune	**bloc cu autoblocare**
Intervalul secţiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm²]	**0,75-1,5**

MATERIALE ȘI CONSTRUCȚIE


Culoare	**alb**
Materialul carcasei	**PC**
Materialul abajurului	**PC**
Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice	**II**
Distanță minimă de la obiectul iluminat	**0,5m**
Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]	**-15÷35**

LOGISTICĂ

Unitate de măsură	**bucată**
Cu sunt ambalate	**12**
Număr de bucăţi în ambalajul intermediar	**1**
Număr de bucăți în ambalajul comun	**12**
Greutate unitară netă [g]	**572**
Greutate [g]	**718.83**
Greutate brută la bucată [g]	**671**
Lungimea ambalajului unitar [cm]	**27.5**
Lățimea ambalajului unitar [cm]	**14**
Înălțimea ambalajului unitar [cm]	**14**
Greutatea cutiei de carton [kg]	**8.62596**
Lățimea cutiei de carton [cm]	**30.5**

LOGISTICĂ

Înălțimea cutiei de carton [cm]	**30.5**
Lungimea cutiei de carton [cm]	**45**
Volumul cutiei de carton [m³]	**0.041861**



PARAMETRI SURSĂ DE LUMINĂ

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP)	**E**
Fluxul luminos util al sursei de lumină Φuse [lm]	**2700**
Fluxul luminos util al sursei de lumină Φuse [lm]	**sub formă de sferă (360°)**
Factorul de supraviețuire	**0,9**
Factorul de menținere a fluxului luminos	**0,96**
Sursă de lumină cu posibilitatea de reglare a culorilor	**nu**
Surse de lumină cu luminanță mare	**nu**
Protecție antireflexie	**nu**
Cu intensitate reglabilă	**nu**

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

5 ani Garanție în conformitate cu prevederile declarației de garanție, disponibile pe site

Date of issue: 19.11.2026, 11:48
Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.
Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

RO