Kanlux

91258 ATL 3F AIO M15W CCT W

Proiector pe sina

5905339912589



PARAMETRII PRODUSULUI	
Tensiune nominală [V]	**220-240 AC**
Frecvență nominală [Hz]	**50**
Putere maximă [W]	**max 15**
Interval de reglare a puterii [W]	**15/12/10/8**
Flux luminos [lm]	**max 1240 (WW) / max 1420 (NW) / max 1400 (CW)**
Temperatura de culoare corelată [K]	**3000/4000/5700**
Consecvența culorii în elipse McAdam	**6**
Culoarea luminii	**alb cald, alb, alb racoros**
Unghi de iluminare [°]	**70-15**
Tip de diodă	**LED COB**
Sursă de lumină cu LED integrată	**da**
Indicele de redare a culorilor	**90**
Durabilitate [h]	**50000**
Număr de cicluri pornit/oprit	**30000**
Loc de aplicare	**în interior**
Grad IP	**20**

Date of issue: 19.11.2026, 11:55

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

RO

PARAMETRII PRODUSULUI

Posibilitate de utilizare cu variator de intensitate luminoasă	**nu**
Sursa de alimentare inclusă în set	**0**
Corp de iluminat mobil în interval orizontal [°]	**350**
Corp de iluminat mobil în interval vertical [°]	**90**
Posibilitatea înlocuirii sursei LED	**Posibilitate de inlocuire a sursei de lumina LED numai de catre personal calificat (numai de catre service-ul producatorului)**
Posibilitatea înlocuirii echipamentului de comandă	**Posibilitatea de a înlocui echipamentul de control numai de către personal calificat (numai de către service-ul producătorului)**
Categoria produsului conform regulamentului 2019/2020/UE	**Produs conținător (CP)**
Conținut de mercur în lampă [mg]	**0**


DIMENSIUNI ȘI MONTAJ

Loc de montare	**na szynę TEAR 3F**

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

5 ani Garanție în conformitate cu prevederile declarației de garanție, disponibile pe site

Pentru montaj pe șina TEAR N.



MATERIALE ȘI CONSTRUCȚIE

Culoare	**alb**
Materialul carcasei	**aliaj de aluminiu, PC**
Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice	**II**
Distanță minimă de la obiectul iluminat	**0,5m**
Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]	**5÷25**

PARAMETRI SURSĂ DE LUMINĂ

Număr de module (Sursă de lumină LED)	**1**
Puterea în modul standby (Psb)	**0**
Sursă de lumină cu posibilitatea de reglare a culorilor	**nu**
Surse de lumină cu luminanță mare	**nu**
Protecție antireflexie	**nu**
Cu intensitate reglabilă	**nu**

LOGISTICĂ

Unitate de măsură	**bucată**
Cu sunt ambalate	**20**
Număr de bucăţi în ambalajul intermediar	**1**
Număr de bucăți în ambalajul comun	**20**
Greutate unitară netă [g]	**550**
Greutate [g]	**668.8**
Greutate brută la bucată [g]	**638**
Lungimea ambalajului unitar [cm]	**6.5**
Lățimea ambalajului unitar [cm]	**23.5**
Înălțimea ambalajului unitar [cm]	**12**
Greutatea cutiei de carton [kg]	**13.376**
Lățimea cutiei de carton [cm]	**35**
Înălțimea cutiei de carton [cm]	**26.5**
Lungimea cutiei de carton [cm]	**49**
Volumul cutiei de carton [m^3]	**0.045448**

Date of issue: 19.11.2026, 11:55

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

RO