



22674 NOTUS 4LED 218 NT

Накладной растровый светильник

5905339226747



Date of issue: 16.11.2022, 10:16

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.



Растровые светильники накладные Kanlux NOTUS 4LED – это светильники для поверхностного монтажа, предназначенные для светодиодных люминесцентных ламп T8. Они производятся в Польше, из компонентов от польских поставщиков. Раstry – это световое решение для офисных и промышленных интерьеров. Светодиодные лампы дополнительно способствуют снижению энергопотребления.

ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА:

Цвет: белый

Место монтажа: для установки на потолке

Место использования: внутри

Минимальное расстояние от освещенного объекта:
0,5м

в комплекте источники света: нет

Питание светодиодных люминесцентных ламп T8:
односторонний

Длина [мм]: 615

Ширина [мм]: 300

Высота [мм]: 75

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50

Максимальная мощность [Вт]: 2x max 18

Класс защиты от поражения электрическим током: I

Источник света: T8 LED

Цоколь: G13

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: 5÷25

Материал корпуса: сталь

Материал отражателя: сплав алюминия

Вид соединения: клеммник самозажимной

Диапазон сечения применяемых кабелей [мм²]: 1÷2,5

Степень защиты IP: 20

ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Как упаковано: 1

Количество штук в промежуточной упаковке: 1

Количество штук в групповой упаковке: 1

Вес нетто единицы [г]: 1490

Грамматура [г]: 1780

Длина потребительской упаковки [см]: 61.5

Ширина потребительской упаковки [см]: 29.5

22674 NOTUS 4LED 218 NT

Накладной растровый светильник

Высота потребительской упаковки [см]: 8**Вес коробки [кг]: 1.78****Ширина коробки [см]: 30.5****Высота коробки [см]: 8****Длина коробки [см]: 64****Объем коробки [м³]: 0.015616****ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:**

- отражатель в форме полупараболы, поперечины раstra - V-образной формы
- гнезда люминесцентных ламп, замаскированы отражателем
- простой монтаж раstra на пружинистых защелках

АКСЕССУАРЫ:**07870 ROPE-NT 150**

ROPE-NT 150 стальной трос (двойной) для подвесных светильников, 2 шт. в комплекте

07871 ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150 SINGLE стальной трос (одинарный) для подвесных светильников, 2 шт. в комплекте