

## 33336 ERINUS LED LL B-WW

Светодиодный лестничный светильник

5905339333360



Подсветка лестницы Kanlux ERINUS — это уникальная серия лестничных светильников из пластика. Эти светильники чрезвычайно легкие благодаря материалам, из которых они изготовлены, и в то же время они изготовлены с высокой точностью и вниманием к деталям. Подсветки для ступеней ERINUS очень тонкие, благодаря чему они плотно прилегают к стене и мягко украшают своим освещением. Возможность выбора из трех цветов (белый, черный и серый), двух цветовых температур (теплый 3000K и нейтральный 4000K) и трех разных моделей светильников позволяют подобрать акцент под любой интерьер. Серии ERINUS L - квадратный светильник, светящий в одном направлении, модель LL светит в двух направлениях, а модель O — это круглый светильник, со световым потоком в одном направлении.

### ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА:

**Для встраивания в стену:** да

**Цвет:** черный

**Место монтажа:** для встраиваемой установки в стене

**Место использования:** внутри

**Минимальное расстояние от освещенного объекта:** 0,1m

**Возможность взаимодействия с диммером:** нет

**Длина [мм]:** 75

**Ширина [мм]:** 16

**Высота [мм]:** 75

**Необходимый диаметр монтажной коробки [мм]:** 60

**Размеры монтажного отверстия [мм]:** 60

**Встроенный светодиодный источник света:** да

**Номинальное напряжение [В]:** 12 DC

**Максимальная мощность [Вт]:** 1.5

**Класс защиты от поражения электрическим током:** III

**Материал плафона:** пластмасса

**Вид светодиода:** LED SMD

**Световой поток [лм]:** 30

**Цветность света:** тепло-белый

**Срок службы [ч]:** 30000

**Количество циклов включения/выключения:**  $\geq 15000$

**Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]:** 5÷25

**Материал корпуса:** пластмасса


**Вид соединения:** Свободные концы проводов

**Время разгорания лампы [с]:**  $\leq 1$

**Время зажигания лампы [с]:**  $\leq 0,5$

## 33336 ERINUS LED LL B-WW

Светодиодный лестничный светильник



Степень защиты IP: 20

Дополнительные сведения: nie podlega pod rozporządzenie 2019/2020

Световая отдача лампы [лм/Вт]: 20

### PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:

коррелированная цветовая температура [K]: 3000

однородность цвета в эллипсах макадама :  $\leq 6$

индекс цветопередачи: 80

### ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Единица измерения: штука

Как упаковано: 100

Количество штук в промежуточной упаковке: 1

Количество штук в групповой упаковке: 100

Вес нетто единицы [г]: 26

Граматура [г]: 48.9

Вес брутто штуки [г]: 40

Длина потребительской упаковки [см]: 11

Ширина потребительской упаковки [см]: 2.5

Высота потребительской упаковки [см]: 16.5

Вес коробки [кг]: 4.89

Ширина коробки [см]: 23

Высота коробки [см]: 35

Длина коробки [см]: 69.5

Объем коробки [м<sup>3</sup>]: 0.055948

