


39348 KMB10-B32/2

Выключатели максимального тока, 2P

5905339393487



ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА:

Номинальное напряжение [В]: 230/400 AC
Номинальная частота [Гц]: 50
Номинальный ток [А]: 32
Место монтажа: na szynę TH35
Степень защиты IP: 20
Норма: PN-EN 60898-1
Длина [мм]: 76
Ширина [мм]: 35
Высота [мм]: 82
Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: -5÷40
Диапазон сечения применяемых кабелей [мм²]: 1÷25
Сечение проводников – одножильный [мм²]: max 25
Сечение проводников – многожильный [мм²]: max 16
Характеристики расцепления: B
Класс ограничения энергии: 3
Количество модулей: 2
Номинальный ток короткого замыкания [А]: 10000
Номинальное напряжение изоляции Ui [В]: 500
Количество полюсов: 2
Механический ресурс: 10000
Durabilitate electrică: 4000

ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Единица измерения: штука
Как упаковано: 6
Количество штук в промежуточной упаковке: 6
Количество штук в групповой упаковке: 60
Вес нетто единицы [г]: 218
Грамматура [г]: 235
Вес брутто штуки [г]: 218
Вес коробки [кг]: 14.1
Ширина коробки [см]: 25
Высота коробки [см]: 19
Длина коробки [см]: 46
Объем коробки [м³]: 0.02185