


## 39361 KMB10-B6/2

Выключатели максимального тока, 2P

5905339393616



### ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА:

Номинальное напряжение [В]: 230/400 AC  
Номинальная частота [Гц]: 50  
Номинальный ток [А]: 6  
Место монтажа: na szynę TH35  
Степень защиты IP: 20  
Норма: PN-EN 60898-1  
Длина [мм]: 76  
Ширина [мм]: 35  
Высота [мм]: 82  
Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: -5÷40  
Диапазон сечения применяемых кабелей [мм<sup>2</sup>]: 1÷25  
Сечение проводников – одножильный [мм<sup>2</sup>]: max 25  
Сечение проводников – многожильный [мм<sup>2</sup>]: max 16  
Характеристики расцепления: B  
Класс ограничения энергии: 3  
Количество модулей: 2  
Номинальный ток короткого замыкания [А]: 10000  
Номинальное напряжение изоляции U<sub>i</sub> [В]: 500  
Количество полюсов: 2  
Механический ресурс: 10000  
Durabilitate electrică: 4000

### ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Единица измерения: штука  
Как упаковано: 6  
Количество штук в промежуточной упаковке: 6  
Количество штук в групповой упаковке: 60  
Вес нетто единицы [г]: 218  
Грамматура [г]: 235  
Вес брутто штуки [г]: 218  
Длина потребительской упаковки [см]: 3.5  
Ширина потребительской упаковки [см]: 7.2  
Высота потребительской упаковки [см]: 8.5  
Вес коробки [кг]: 14.1  
Ширина коробки [см]: 25  
Высота коробки [см]: 19

Date of issue: 15.12.2025, 15:40

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

## 39361 KMB10-B6/2

---

Выключатели максимального тока, 2P

Длина коробки [см]: 46

Объем коробки [м<sup>3</sup>]: 0.02185