


## 39365 KMB10-B63/2

Выключатели максимального тока, 2Р

5905339393654



### ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА:

**Номинальное напряжение [В]:** 230/400 AC  
**Номинальная частота [Гц]:** 50  
**Номинальный ток [А]:** 63  
**Место монтажа:** на szynę TH35  
**Степень защиты IP:** 20  
**Норма:** PN-EN 60898-1  
**Длина [мм]:** 76  
**Ширина [мм]:** 35  
**Высота [мм]:** 82  
**Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]:** -5÷40  
**Диапазон сечения применяемых кабелей [мм<sup>2</sup>]:** 1÷25  
**Сечение проводников – одножильный [мм<sup>2</sup>]:** max 25  
**Сечение проводников – многожильный [мм<sup>2</sup>]:** max 16  
**Характеристики расцепления:** В  
**Класс ограничения энергии:** 3  
**Количество модулей:** 2  
**Номинальный ток короткого замыкания [А]:** 10000  
**Номинальное напряжение изоляции Ui [В]:** 500  
**Количество полюсов:** 2  
**Механический ресурс:** 10000  
**Durabilitate electrică:** 4000

### ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

**Единица измерения:** штука  
**Как упаковано:** 6  
**Количество штук в промежуточной упаковке:** 6  
**Количество штук в групповой упаковке:** 60  
**Вес нетто единицы [г]:** 218  
**Грамматура [г]:** 235  
**Вес брутто штуки [г]:** 233  
**Длина потребительской упаковки [см]:** 3.5  
**Ширина потребительской упаковки [см]:** 7.2  
**Высота потребительской упаковки [см]:** 8.5  
**Вес коробки [кг]:** 14.1  
**Ширина коробки [см]:** 25  
**Высота коробки [см]:** 19

## 39365 KMB10-B63/2

Выключатели максимального тока, 2Р

Длина коробки [см]: 46

Объем коробки [м<sup>3</sup>]: 0.02185