

39374 KMB10-C16/1

Автоматический выключатель, 1P

5905339393746



ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА:

Номинальное напряжение [В]: 230/400 AC

Номинальная частота [Гц]: 50

Номинальный ток [А]: 16

Место монтажа: na szynę TH35

Степень защиты IP: 20

Норма: PN-EN 60898-1

Длина [мм]: 76

Ширина [мм]: 17.5

Высота [мм]: 82

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: -5÷40

Диапазон сечения применяемых кабелей [мм²]: 1÷25

Сечение проводников – одножильный [мм²]: max 25

Сечение проводников – многожильный [мм²]: max 16

Характеристики расцепления: C

Класс ограничения энергии: 3

Количество модулей: 1

Номинальный ток короткого замыкания [А]: 10000

Номинальное напряжение изоляции U_i [В]: 500

Количество полюсов: 1

Механический ресурс: 10000

Durabilitate electrică: 4000

ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Единица измерения: штука

Как упаковано: 12

Количество штук в промежуточной упаковке: 12

Количество штук в групповой упаковке: 120

Вес нетто единицы [г]: 104

Грамматура [г]: 112.5

Вес брутто штуки [г]: 104

Длина потребительской упаковки [см]: 2

Ширина потребительской упаковки [см]: 7.2

Высота потребительской упаковки [см]: 8.5

Вес коробки [кг]: 13.5

Ширина коробки [см]: 25

Высота коробки [см]: 19

39374 KMB10-C16/1

Автоматический выключатель, 1P

Длина коробки [см]: 46

Объем коробки [м³]: 0.02185