


39375 KMB10-C16/2

Выключатели максимального тока, 2P

5905339393753



ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА:

Номинальное напряжение [В]: 230/400 AC

Номинальная частота [Гц]: 50

Номинальный ток [А]: 16

Место монтажа: na szynę TH35

Степень защиты IP: 20

Норма: PN-EN 60898-1

Длина [мм]: 76

Ширина [мм]: 35

Высота [мм]: 82

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: -5÷40

Диапазон сечения применяемых кабелей [мм²]: 1÷25

Сечение проводников – одножильный [мм²]: max 25

Сечение проводников – многожильный [мм²]: max 16

Характеристики расцепления: C

Класс ограничения энергии: 3

Количество модулей: 2

Номинальный ток короткого замыкания [А]: 10000

Номинальное напряжение изоляции Ui [В]: 500

Количество полюсов: 2

Механический ресурс: 10000

Durabilitate electrică: 4000

ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Единица измерения: штука

Как упаковано: 6

Количество штук в промежуточной упаковке: 6

Количество штук в групповой упаковке: 60

Вес нетто единицы [г]: 218

Грамматура [г]: 235

Вес брутто штуки [г]: 218

Длина потребительской упаковки [см]: 3.5

Ширина потребительской упаковки [см]: 7.2

Высота потребительской упаковки [см]: 8.5

Вес коробки [кг]: 14.1

Ширина коробки [см]: 25

Высота коробки [см]: 19

39375 KMB10-C16/2

Выключатели максимального тока, 2P

Длина коробки [см]: 46

Объем коробки [м³]: 0.02185