


39387 KMB10-C25/2

Выключатели максимального тока, 2P

5905339393876



ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА:

Номинальное напряжение [В]: 230/400 AC
Номинальная частота [Гц]: 50
Номинальный ток [А]: 25
Место монтажа: na szynę TH35
Степень защиты IP: 20
Норма: PN-EN 60898-1
Длина [мм]: 76
Ширина [мм]: 35
Высота [мм]: 82
Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: -5÷40
Диапазон сечения применяемых кабелей [мм²]: 1÷25
Сечение проводников – одножильный [мм²]: max 25
Сечение проводников – многожильный [мм²]: max 16
Характеристики расцепления: C
Класс ограничения энергии: 3
Количество модулей: 2
Номинальный ток короткого замыкания [А]: 10000
Номинальное напряжение изоляции U_i [В]: 500
Количество полюсов: 2
Механический ресурс: 10000
Durabilitate electrică: 4000

ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Единица измерения: штука
Как упаковано: 60
Количество штук в промежуточной упаковке: 60
Количество штук в групповой упаковке: 60
Вес нетто единицы [г]: 218
Грамматура [г]: 235
Вес брутто штуки [г]: 218
Длина потребительской упаковки [см]: 3.5
Ширина потребительской упаковки [см]: 7.2
Высота потребительской упаковки [см]: 8.5
Вес коробки [кг]: 14.1
Ширина коробки [см]: 25
Высота коробки [см]: 19

39387 KMB10-C25/2

Выключатели максимального тока, 2P

Длина коробки [см]: 46

Объем коробки [м³]: 0.02185