


39394 KMB10-C4/1

Автоматический выключатель, 1P
5905339393944



ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА:

Номинальное напряжение [В]: 230/400 AC
Номинальная частота [Гц]: 50
Номинальный ток [А]: 4
Место монтажа: na szynę TH35
Степень защиты IP: 20
Норма: PN-EN 60898-1
Длина [мм]: 76
Ширина [мм]: 17.5
Высота [мм]: 82
Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: -5÷40
Диапазон сечения применяемых кабелей [мм²]: 1÷25
Сечение проводников – одножильный [мм²]: max 25
Сечение проводников – многожильный [мм²]: max 16
Характеристики расцепления: C
Класс ограничения энергии: 3
Количество модулей: 1
Номинальный ток короткого замыкания [А]: 10000
Номинальное напряжение изоляции Ui [В]: 500
Количество полюсов: 1
Механический ресурс: 10000
Durabilitate electrică: 4000

ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Единица измерения: штука
Как упаковано: 12
Количество штук в промежуточной упаковке: 12
Количество штук в групповой упаковке: 120
Вес нетто единицы [г]: 104
Грамматура [г]: 112.5
Вес брутто штуки [г]: 104
Длина потребительской упаковки [см]: 2
Ширина потребительской упаковки [см]: 7.2
Высота потребительской упаковки [см]: 8.5
Вес коробки [кг]: 13.5
Ширина коробки [см]: 25
Высота коробки [см]: 19

39394 KMB10-C4/1

Автоматический выключатель, 1P

Длина коробки [см]: 46

Объем коробки [м³]: 0.02185