


Герметичный светильник

5905339705228



Светильник влагозащищенный потолочный Kanlux MILO – это классический светильник с цоколем E27, который обычно используется в технических помещениях, гаражах, подвалах, лестницах, коридорах и т. д. Светильник оснащён металлической защитной сеткой, которая дополнительно защищает плафон светильника от механических повреждений

### ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА:

**Номинальное напряжение [В]:** 220-240 AC

**Номинальная частота [Гц]:** 50

**Максимальная мощность [Вт]:** max 25

**Цоколь (Источник света):** E27

**Источник света:** GLS/CFL/LED

**Цвет:** серый

**Место монтажа:** для установки на стене, для установки на потолке

**Место использования:** внутри и снаружи

**Минимальное расстояние от освещенного объекта :** 0,5m

**Сменный источник света:** да

**в комплекте источники света:** нет

**Длина [мм]:** 165

**Ширина [мм]:** 100

**Высота [мм]:** 110

**Класс защиты от поражения электрическим током :** II

**Материал плафона:** стекло

**Материал корпуса:** пластмасса

**Вид соединения:** клеммник присоединительный

**Диапазон сечения применяемых кабелей [мм<sup>2</sup>]:** 1-1,5

**Степень защиты IK:** 06

**Степень защиты IP:** 44

### ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

**Единица измерения:** штука

**Как упаковано:** 12

**Количество штук в групповой упаковке:** 12

**Вес нетто единицы [г]:** 420

**Граматура [г]:** 450

**Вес брутто штуки [г]:** 454

**Длина потребительской упаковки [см]:** 18

### Герметичный светильник



**Ширина потребительской упаковки [см]: 13**  
**Высота потребительской упаковки [см]: 12**  
**Вес коробки [кг]: 5.4**  
**Ширина коробки [см]: 18**  
**Высота коробки [см]: 35**  
**Длина коробки [см]: 48**  
**Объем коробки [м³]: 0.03024**

KANLUX S.A. (kat 70522) MILO 7040T / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 70522) MILO 7040T  
Lampy: 1 x A60 60W/c

