

90120 KDB-IP65-S04T MK2


Распределительное устройство серии KDB
5905339901200



ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА	
Номинальное напряжение [В]	690 AC; 1500 DC
Место использования	внутри и снаружи
Степень защиты IP	65
Степень защиты IK	08
Норма	PN-EN 62208
Количество модулей	4P
количество рядов	1

DIMENSIONS AND MOUNTING		MATERIAL AND CONSTRUCTION	
Высота [мм]	200	Цвет	серый
Ширина [мм]	103	Класс защиты от поражения электрическим током	II
Длина [мм]	128	Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]	-25+40
Место монтажа	для установки на стене		

RYSUNKI WYMIAROW



SYMBOL	A	B	C
KDB-IP65-S04T MK2	128	200	103
KDB-IP65-S06T MK2	164	200	103
KDB-IP65-S09T MK2	218	200	103
KDB-IP65-S13T MK2	296	230	121
KDB-IP65-S18T MK2	386	230	121
KDB-IP65-S26T MK2	296	390	131
KDB-IP65-S39T MK2	296	550	131
KDB-IP65-S09T MK2+	218	200	103
KDB-IP65-S18T MK2+	386	230	121
KDB-IP65-S39T MK2+	296	550	131

LOGISTICS

Единица измерения	штука
Как упаковано	40
Количество штук в промежуточной упаковке	1
Количество штук в групповой упаковке	40
Вес нетто единицы [г]	534
Грамматура [г]	647.5
Вес брутто штуки [г]	616
Длина потребительской упаковки [см]	13.5
Ширина потребительской упаковки [см]	11
Высота потребительской упаковки [см]	21
Вес коробки [кг]	25.9
Ширина коробки [см]	44
Высота коробки [см]	56
Длина коробки [см]	55
Объем коробки [м³]	0.13552

Date of issue: 10.08.2026, 13:45

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com