

18122 FOGLER E 12W NW

Stropné LED svietidlo

5905339181220



Kanlux FOGLER E je rad LED stropných svietidiel so vstavaným PIR čidlom, ktorá zaisťuje spoľahlivé osvetlenie v úžitkových priestoroch. Čidlo reaguje na teplo pohybujúceho sa objektu, vďaka čomu pracuje selektívnejšie ako mikrovlnné čidlá a minimalizuje riziko falošného zopnutia. Svietidlá sú dostupné v troch variantoch výkonu – 12 W, 17 W a 24 W – a ponúkajú svetelný tok od 1000 do 1800 lúmenov s neutrálnou farbou svetla 4000 K. Uhol svietenia 120° zaručuje rovnomerné rozptýlenie svetla, zatiaľ čo štíhly tvar s 3 cm zaisťuje, že stropné svietidlá sa dobre hodí do rôznych interiérov.

PARAMETRE VÝROBKU:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 12

Svetelný tok svietidla [lm]: 1000

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 83

Uhol svietenia [°]: 120

Typ diódy: LED SMD

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000

Farbná konzistencia v MacAdamových elipsách: 6

Farba svetla: biela

Index podania farieb: 80

Životnosť [h]: 25000

Koeficient zachovania svetelného toku po skončení menovitého obdobia trvácnosti: L70B50

Počet cyklov zap./vyp.: ≥20000

Farba: biela

Miesto montáže: k usadeniu na strop

Miesto používania: vo vnútri

Stupeň IP: 20

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,5m

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Výška [mm]: 65


Priemer [mm]: 280

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: I

Materiál difúzora: plast

Materiál korpusu: kov

Stropné LED svietidlo



Typ snímača: PIR

Dosah čidla [m]: 6

Uhol snímača [°]: 360

Doba činnosti snímača [sekunda-minúta]: 2-2

Nastavenie úrovne intenzity osvetlenia, pri ktorom snímač deteguje pohyb [lx]: 15-2000

Typ pripojenia: samosvorná svorkovnica

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 1-1,5

Možnosť výmeny LED svetelného zdroja: Svetelný zdroj LED nie je možné vymeniť

Možnosť výmeny riadiaceho zariadenia: Riadiace zariadenie nie je možné vymeniť

Kategória produktu podľa nariadenia 2019/2020/EÚ: Integrovaný výrobok (CP)

Obsah ortuti: nie

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:

Počet modulov (Svetelný zdroj LED): 3

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: 580

Súradnice chromatickosti (x): 0,38

Súradnice chromatickosti (y): 0,38

Hodnota indexu podania farieb R9: 0

Činiteľ funkčnej spoľahlivosti: 0.9

Činiteľ starnutia svetelného zdroja: 0,96

Použitá technológia osvetlenia: LED

Nesmerový alebo smerový: NDLS

Napájaný zo siete alebo nenapájaný zo siete: NMLS

Pripojený zdroj svetla (CLS): nie

Farebne laditeľný svetelný zdroj: nie

Svetelný zdroj s vysokým jasom: nie

Štít proti oslneniu: nie

Stmievateľný: nie

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 10

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 10

Čistá kusová hmotnosť [g]: 384

Gramáž [g]: 604

Hmotnosť kusa brutto [g]: 546

Dĺžka kusového balenia [cm]: 30

18122 FOGLER E 12W NW

Stropné LED svietidlo

Šírka kusového balenia [cm]: 30
Výška kusového balenia [cm]: 7.3
Hmotnosť kartónu [kg]: 6.04
Šírka kartónu [cm]: 40
Výška kartónu [cm]: 32
Dĺžka kartónu [cm]: 61.5
Objem kartónu [m³]: 0.07872

