

19000 PIRES ECO DL-250

Plafón s výmenným zdrojom svetla

5905339190000



PIRES ECO DL-250



Kanlux PIRES je stropné svetidlo s minimalistickým dizajnom, ktoré je možné použiť aj vonku vďaka stupňu ochrany IP44. Pre zvýšenie komfortu tiež navrhujeme verzie vybavené mikrovlnným detektorom pohybu (kód 19000 a 8810), ktorých dosah je 9 metrov.

PARAMETRE VÝROBKU:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: max 25

Pätica (Zdroj svetla): E27

Zdroj svetla: CFL/LED

Svetelný zdroj v súprave: nie

Farba: biela

Miesto montáže: k usadeniu na stenu, k usadeniu na strop

Miesto používania: vo vnútri a vonku

Stupeň IP: 44

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,5m

Vymeniteľný zdroj svetla: áno

Výška [mm]: 110

Priemer [mm]: 277

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: II

Materiál difúzora: plast

Materiál korpusu: plast

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5÷35

Typ snímača: mikrovlnný

Pracovná frekvencia snímača [MHz]: 5800

Dosah čidla [m]: max 9

Uhol snímača [°]: H360/V180

Doba činnosti snímača [sekunda-minúta]: 8-12

Nastavenie úrovne intenzity osvetlenia, pri ktorom snímač deteguje pohyb [lx]: 2-2000

Wykrywanie ruchu: áno

Nastavenie citlivosti: áno

Mikro medzera medzi kontaktami relé: áno


Typ pripojenia: skrutková svorkovnica

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 1-2,5

Kształt: okrúhly

19000 PIRES ECO DL-250

Plafón s výmenným zdrojom svetla



Kategória produktu podľa nariadenia 2019/2020/EÚ: nie podlega pod rozporządzenie 2019/2020

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 5

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 5

Čistá kusová hmotnosť [g]: 530

Gramáž [g]: 852

Hmotnosť kusa brutto [g]: 778

Dĺžka kusového balenia [cm]: 28

Šírka kusového balenia [cm]: 11.5

Výška kusového balenia [cm]: 28

Hmotnosť kartónu [kg]: 4.26

Šírka kartónu [cm]: 30.5

Výška kartónu [cm]: 36.1

Dĺžka kartónu [cm]: 59

Objem kartónu [m³]: 0.064962

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- obsahuje mikrovlnné čidlo pohybu
- maximálny horizontálny detekčný uhol snímača je 360°
- maximálny vertikálny detekčný uhol senzora je 180 °
- možnosť nastavenia času svietenia v rozsahu od 8s do 12 min
- maximálny dosah snímača 9m
- detekcia pohybu 0.3 ... 3m / s (1 ... 10 km / h), regulácia citlivosti v rozsahu od 2 ... 2000lx

19000 PIRES ECO DL-250

Plafón s výmenným zdrojom svetla

KANLUX S.A. (kat 19000) PIRES ECO DL / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 19000) PIRES ECO DL
Lampy: 1 x TC-QSE 15W/827 SUPERSHAP

