



19734 REGIS 3 OPAL 418 PT

Vstavané rastrové svietidlo

5905339197344



Kanlux REGIS sú vstavané rastrové svietidlá, ktoré sa vďaka pružinovým svorkám a rychlospojкам vyznačujú jednoduchou a rýchlou montážou. Rastre sú stále veľmi populárne riešenie osvetlenia kancelárskych alebo priemyselných interiérov.

PARAMETRE VÝROBKU:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 4 x 18

Pätica (Zdroj svetla): G13

Zdroj svetla: T8

Svetelný zdroj v súprave: nie

Farba: biela

Miesto montáže: na zabudovanie do stropu

Miesto používania: vo vnútri

Stupeň IP: 40

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,5m

Spustenie predradníka / lampy: studená

Vymeniteľný zdroj svetla: áno

Výrobok nie je vhodný na zakrytie termoizolačným materiálom: áno

Dĺžka [mm]: 610

Šírka [mm]: 595

Výška [mm]: 78

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: I

Materiál difúzora: PMMA

Materiál korpusu: oceľ

Materiál reflektora: hliníková zliatina

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5÷25

Typ pripojenia: samosvorná svorkovnica

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 1÷2,5

Typ predradníka: EVG

Energetická trieda predradníka: A2

Kształt: štvorcový

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 1

Vstavané rastrové svietidlo




Počet kusov v druhom balení: 1
Počet kusov v hromadnom balení: 1
Čistá kusová hmotnosť [g]: 2910
Gramáž [g]: 3500
Dĺžka kusového balenia [cm]: 65
Šírka kusového balenia [cm]: 62.5
Výška kusového balenia [cm]: 8.5
Hmotnosť kartónu [kg]: 3.5
Šírka kartónu [cm]: 63
Výška kartónu [cm]: 8.8
Dĺžka kartónu [cm]: 65.5
Objem kartónu [m³]: 0.036313

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- reflektor v tvare pol paraboly / lamely rastra v tvare písmena V / päťice žiaroviek zakryté reflektorom
- v telese svietidla otvory pre priebežné napájanie
- ochranný vodič na rastra, dodatočná ochrana pred úrazom elektrickým prúdom
- jednoduchá montáž mriežky pomocou pružiacich háčikov
- rýchlospojka, pre pripojení napájania, zjednodušuje a urýchľuje montáž, predradník značky TRIDONIC v triede A2
- prášková farba

KANLUX S.A. (kat 19734) REGIS 3 OPAL 418 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 19734) REGIS 3 OPAL 418
Lampy: 4 x T26 18W/827



19734 REGIS 3 OPAL 418 PT

Vstavané rastrové svietidlo

PRÍSLUŠENSTVO

72333

CLP-REGIS/PT

CLP-REGIS/PT montážny držiak, slúži pre vstavanú montáž svietidla do SDK. 4ks v balení.

