

23131 KSD-T2 275/40 M

Prepáťová ochrana

5905339231314



5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na [webovej stránke](#)

Varistorová prepáťová ochrana slúži na ochranu inštalácií NN pred účinkami indukovaných a spínacích prepätí v objektoch bez systému ochrany pred bleskom as pripojením káblového vedenia.

PARAMETRE VÝROBKU:

Menovité napätie [V]: 230 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Miesto používania: vo vnútri

Stupeň IP: 20

Norma: PN-EN61643-1

Počet polí: 1

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: -40÷70

Typ pripojenia: svorkovnica

Typ ochrany: T2 (C)

Počet modulov: 1

Najvyšší fixné pracovné napätie U(c): 275V

Najvyšší výbojný prúd I_{max}: 40kA

Napáťová úroveň ochrany U(p): ≤1,3kV

Parametre zvyškového prúdu I(pe): 30μA

Prechodný nárast úrovne prúdu I_{trans} [kA]: 40

Predpokladaný skratový prúd I_{fi} [A] r.m.s.: 100

Rozpätie vlhkosti vzduchu: 5÷95

Menovitý vybíjací prúd I_n [kA]: 20

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 1

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 1

Čistá kusová hmotnosť [g]: 44

Gramáž [g]: 62

Dĺžka kusového balenia [cm]: 10.5

Šírka kusového balenia [cm]: 2.5

Výška kusového balenia [cm]: 7.5

23131 KSD-T2 275/40 M

Prepätová ochrana

Hmotnosť kartónu [kg]: 0.062
Šírka kartónu [cm]: 2.5
Výška kartónu [cm]: 7.5
Dĺžka kartónu [cm]: 10.5
Objem kartónu [m³]: 0.000197