IDEAL TS by Kanlux

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

23178 KMB6-C16/2

Istič, 2P

5905339231789



Istič slúži na ochranu pred preťažením a skratom v inštaláciách a zariadeniach.

PARAMETRE VÝROBKU:

Miesto montáže: na liste TH35
Norma: PN-EN 60898-1
Menovité napätie [V]: 230 AC
Menovitý prúd [A]: 16
Menovitá frekvencia [Hz]: 50
Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5÷40
Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 1÷25
Charakteristika spúšťania: C
Trieda obmedzení energie: 3
Počet modulov: 2
Menovitý skratový prúd [A]: 6000
Stupeň IP: 20
Počet pólov: 2

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Spôsob balenia: 6
Počet kusov v druhom balení: 6
Počet kusov v hromadnom balení: 60
Čistá kusová hmotnosť [g]: 188
Gramáž [g]: 203.33
Dĺžka kusového balenia [cm]: 4
Šírka kusového balenia [cm]: 7.5
Výška kusového balenia [cm]: 8.5
Hmotnosť kartónu [kg]: 12.1998
Šírka kartónu [cm]: 25
Výška kartónu [cm]: 19.5
Dĺžka kartónu [cm]: 45
Objem kartónu [m³]: 0.021938