


23201 KRD6-4/63/300

Prúdový chránič , 4P

5905339232014



5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na [webovej stránke](#)

Prúdový chránič: slúži na dodatočnú ochranu pred úrazom elektrickým prúdom, určený na prevádzku v sínusových striedavých (typ AC) a sínusových striedavých a pulzných prúdových obvodoch s jednosmernou zložkou (typ A).

PARAMETRE VÝROBKU:

Menovité napätie [V]: 400 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Menovitý prúd [A]: 63

Menovitý diferenciálny prúd [mA]: 300

Typ prúdového chrániča: AC

Farba: biela

Miesto montáže: na szynę TH35

Stupeň IP: 20

Norma: PN-EN 61008-1

Dĺžka [mm]: 75

Šírka [mm]: 70

Výška [mm]: 82

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: -25÷40

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: do 35

Rozsah prierezov vodičov – plný vodič [mm²]: max 25

Razpon presekov vodičkov – večžilni vodič [mm²]: max 16

Počet modulov: 4

Menovitá schopnosť zapínania [A]: 6000

Menovité napätie izolácie Ui [V]: 400

Počet pólov: 4

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 30

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 30

Čistá kusová hmotnosť [g]: 340

Gramáž [g]: 390.67

23201 KRD6-4/63/300

Prúdový chránič , 4P

Hmotnosť kusa brutto [g] : 352
Dĺžka kusového balenia [cm] : 9
Šírka kusového balenia [cm] : 8
Výška kusového balenia [cm] : 8
Hmotnosť kartónu [kg] : 11.7201
Šírka kartónu [cm] : 28
Výška kartónu [cm] : 18.5
Dĺžka kartónu [cm] : 47
Objem kartónu [m³] : 0.024346