


23211 KRO6-2/B25/30

Istič, s nadprúdovým modulom, 6kA, 2P
5905339232113



5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na [webovej stránke](#)

Kombinácia istič-prúdový chránič s nadprúdovou ochranou sa používa k ochrane pred preťažením a skratom v inštaláciách a zariadeniach a tiež k ochrane pred úrazom elektrickým prúdom.

PARAMETRE VÝROBKU:

Menovité napätie [V]: 230 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Menovitý prúd [A]: 25

Menovitý diferenciálny prúd [mA]: 30

Typ prúdového chrániča: AC

Farba: biela

Miesto montáže: na szynę TH35

Stupeň IP: 20

Norma: PN-EN 61009 -1

Dĺžka [mm]: 75

Šírka [mm]: 35

Výška [mm]: 81

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: -25÷40

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 10÷16

Charakteristika spúšťania: B

Trieda obmedzení energie: 3

Počet modulov: 2

Menovitý skratový prúd [A]: 6000

Menovité napätie izolácie Ui [V]: 400

Počet pólov: 2

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 60

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 60

Čistá kusová hmotnosť [g]: 180

Gramáž [g]: 212.33

Hmotnosť kusa brutto [g]: 218

23211 KRO6-2/B25/30

Istič, s nadprúdovým modulom, 6kA, 2P

Dĺžka kusového balenia [cm]: 9
Šírka kusového balenia [cm]: 4
Výška kusového balenia [cm]: 8
Hmotnosť kartónu [kg]: 12.7398
Šírka kartónu [cm]: 28
Výška kartónu [cm]: 18.5
Dĺžka kartónu [cm]: 47
Objem kartónu [m³]: 0.024346