


23242 KMC-63-40

Modulový stykač, riadiace napätie 230V AC

5905339232427



5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na [webovej stránke](#)

PARAMETRE VÝROBKU:

Menovité napätie [V]: 230 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Kategória používania: AC-7A, AC-7B

Farba: biela

Miesto montáže: na szynę TH35

Miesto používania: vo vnútri

Stupeň IP: 20

Norma: PN-EN 60947-4-1

Šírka [mm]: 54.7

Výška [mm]: 82

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: -25÷40

Typ pripojenia: svorkovnica

Počet on/off kontaktov: 4/0

Počet modulov: 3

Menovitý výkon AC-7A/400: 40kW

Menovitý výkon AC-7B/400: 13kW

Napájacie napätie cievky [V]: 230V AC 50/60Hz

Menovitý prúd I(N) AC-7A/AC-1: 63A

Menovitý prúd I(N) AC-7B/AC-1: 25A

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 4

Počet kusov v druhom balení: 4

Počet kusov v hromadnom balení: 40

Čistá kusová hmotnosť [g]: 320

Gramáž [g]: 350

Hmotnosť kusa brutto [g]: 340

Dĺžka kusového balenia [cm]: 5.5

Šírka kusového balenia [cm]: 7

Výška kusového balenia [cm]: 8.5

Hmotnosť kartónu [kg]: 14

23242 KMC-63-40

Modulový stýkač, riadiace napätie 230V AC

Šírka kartónu [cm]: 28

Výška kartónu [cm]: 18.5

Dĺžka kartónu [cm]: 47

Objem kartónu [m³]: 0.024346